

FYT-1型桥面防水层施工，桥面三涂防水层价格

产品名称	FYT-1型桥面防水层施工，桥面三涂防水层价格
公司名称	广州嘉佰丽防水工程有限公司
价格	16.88/桶
规格参数	品牌:嘉佰丽 型号:fyf-1 产地:广州
公司地址	广州市白云区龙归街鹤龙五路10号8806房（注册地址）
联系电话	18613010345

产品详情

功能	防水防腐	是否进口	否	漆膜颜色	黑色
货号	JBL-f1001	耗漆量	1 (m ² /kg)	耐碱性	强
固体含量	45 (%)	耐水性	优	表干时间	4 (h)
品牌	嘉佰丽	液态类型	水乳型	产地	广州
储存期	6个月	用途范围	路面桥面	特色服务	24小时售后服务
单件净重	50 (kg)	型号	50kg	储存要求/储存期	阴凉处
参考用量	一平方0.5kg	施工温度	5 ° -35 °	规格	50kg

产品介绍

产品信息

产品名称：FYT-1桥面防水涂料

规格：50kg

使用部位：桥梁、涵洞、高速路等

光泽：暗黑色

涂刷面积：1kg（人工涂刷2-3遍）

是否可调色：否

执行标准：JC/T975-2005/JT/T5535-2004标准

桥面FYT-1防水涂料,是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。

FYT-1桥面防水涂料特点

FYT-1防水涂料具有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌,在低温—20 ~ —30 的动荷载作用下不脆裂;使用后固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间;粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂;

广州嘉佰丽防水工程有限公司一直专注于
路桥防水产品

的研发、制造生产、销售。技术服务一流,产品远销全国各个工地。其中FYT-1改进型桥面防水涂料、GBS环保型桥面防水涂料、SBS改性沥青防水涂料、apm-100二阶反应型桥面防水涂料、PB-1桥面防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料.AWP-2000F纤维增强型防水涂料.HUT型路桥专用防水涂料广受客户好评。

所有产品性能指标既符合《建材行业JC/T975—2005》标准,也符合《交通行业JT/T535—2004》标准

使用（施工）说明

步骤一：

1.准备工作面

（1）清理桥面上粉尘、浮浆、起沙、空鼓，各种杂物；（2）清洗桥面，待干燥后施工。

步骤二：

进行技术交底及安全施工交底

召开交底会议，按照规范要求 and 安全生产要求向参加施工的技术人员、管理人员、机械操作人员、辅助施工人员、安全管理人员进行施工和安全技术交底，并以书面形式发到各部门、施工班组、施工操作人员。

fyf-1改进型桥面防水层施工控制

- 1、开工前的检查（1）检查用于工程的材料数量是否满足施工要求；（2）密切关注天气，选择晴好天气施工，并检测当时的施工温度符合规范要求；（3）检查施工设备是否良好，数量是否满足施工要求，运输车辆是否清洁无污物；（4）检查施工人员、安全管理人员是否符合施工要求，安全设施是否齐全，施工人员的安全防护是否符合有关要求；（5）检查桥面有无积水，是否有污染。

步骤三：

FYT-1反应型三涂桥面防水涂料施工撒布

(1) 材料用量：0.5kg-0.7kg/m²

。(2) 界面清洁干净，并完全干燥后，即可进行fyT-1的施工。可采用人工涂布和喷洒两种方式进行。

人工涂布：

施工前，将其倒入适当大小的容器中，轻微搅拌

3-5min，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于水泥

混凝土或其它处置基面上。一般推荐采用该方式。注意应尽量滚涂均匀；

步骤四：

喷洒施工：

面积不大时，可人工手持喷枪

施工，由操作人员手持喷枪，均匀地涂布。面积较大路时，也可采用沥青洒布车进行洒布，但需严格控制洒布量，洒布需均匀。注意，

采用喷洒施工时，洒布完后要及时清洗管道

，以免堵塞管道，同时注意使用大桶时必须搅拌均匀，以防止空气倾入。

施工注意事项：

FYT-1反应型三涂桥面防水涂料施工注意事项:

1、桥面FYT-1防水涂料基底应干净、平整、坚实、无起砂、粉化、脱落、裂纹等。

2、涂层可用无纺布或玻璃丝布作加筋材料，也可不用加筋材料。

3、涂料施工时可涂刷也可喷涂。原则上采用多层涂刷。

4、涂料在涂刷前和涂刷过程中，可适当稀释。夏季气温高时应避免烈日强射下施工，以避免由于水份蒸发太快而造成底涂起小泡。

5、气温低于5℃及雨天或预计6小时内有雨情况下，不得施工。

四、包装、贮存和运输桥面FYT-1防水涂料应放在通风阴凉处，贮存时要注意密闭。净重：50公斤。