

5kw柴油发电机三相380

产品名称	5kw柴油发电机三相380
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

5kw柴油发电机三相380，静音柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。随着世界对于环境保护要求的日益提高，在机组降噪领域方面的探索也将继续深入下去，相信不久的将来机组的噪声将不会再成为我们选择备用电源的障碍。

低噪音柴油发电机组广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

，静音柴油发电机在使用的过程中各个部件都起到了至关重要的作用。柴油发电机转换开关的使用。当使用交流电时，应使用控制面板上的自动控制开关，开关在动行前应处于“关”状态，机组转运后，转速达到额定值，将开关转向“开”二个插座即可输出额定电压；当使用12V时应将主开关转至“关”状态，12V接线柱即可提供12V充电电压。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）

- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673
期待您的咨询