

# 6000瓦应急柴油发电机组

产品名称	6000瓦应急柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

6000瓦应急柴油发电机组，

静音柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。柴油发电机组一般是由制造厂家装配为成套机组供应；也有的是根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的柴油机。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐后亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。

欧洲狮原装OHV发动机四冲程发电机，比对同及油耗量减少30%；配备优质的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。欧洲狮动力柴油发电机以好的服务广大客户和生产更加优质的产品为己任，不断转变方式，不断开拓创新，不断提高自身效率，带着和推动国内欧洲狮发电机行业的发展与进步。广泛应用于邮电、通讯、能源、金融、交通、宾馆、工矿、油田、医疗、机关、学校和军工等领域，是理想的应急电源。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

- 额定功率KW 6
- 备用功率KW 6.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）

- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 ( V-A ) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-188TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置