

## 7kw柴油发电机带电焊机用

产品名称	7kw柴油发电机带电焊机用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

7kw柴油发电机带电焊机用，

欧洲狮提醒客户选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标，供应商的敬业精神、地理位置和实际行业程度，供应商是否具备售后服务手段，如抢修车、专用机具等。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，较快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数

- 额定功率KW 7
- 备用功率KW 7.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油

- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-192TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，较快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

欧洲狮柴油发电机都是电启动，在实际操作的时电启动

起动的准备与手拉启动一样。

(1) 插入电门锁匙放“OFF”位置，

把柴油机速度手柄处于“运行”位置。

(2)

将启动开关顺时针扳到“启动”位置，启动后手应该从开关手柄上脱开，让其自动复位到“ON”位置。

(3) 若10秒钟内发动机没有启动，可再次启动，大约不超过15

秒钟（如果启动电机启动时间太长，会损坏机器0

(4) 当机组在运转时，其电门锁匙应保留在“ON”位置。