

上海升降柱金山防冲撞升降柱青浦液压升降柱

产品名称	上海升降柱金山防冲撞升降柱青浦液压升降柱
公司名称	上海督擎智能科技有限公司
价格	2680.00/套
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号29幢-15
联系电话	15821888807

产品详情

升降路障产品广泛用于城市交通、军队及国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、大型会所、停车场等许多场合。通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和场所的安全。

- 1、国家机关和军队等重要单位大门：安装升降路障，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。
- 2、步行街：步行街路口安装升降式路障，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。
- 3、道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。
- 4、多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。
- 5、开放式公园：开放式公园路口安装升降式路障，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。
- 6、小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。
- 7、高速公路：需紧急封路，使用自动升降路桩，方便快捷，并可解决警力。

升降路障技术参数：

- 1、系统控制：液压
- 2、通过压力：可承重20吨以上货柜车。

- 3、防撞等级：K6
- 4、防护等级：可达IP68（防雨、防潮、防尘）。
- 5、供电电源：AC110V~240V 50Hz
- 6、系统动力功率(w)：2.2KW/380V
- 7、上升时间：3~6S（可调）。
- 8、下降时间：3~6S（可调）。
- 9、工作温度：-25 ~70 。
- 10、存储环境：-10 ~75 。
- 11、颜色：不锈钢本色，多种颜色尺寸的反射贴膜/也可加装LED指示灯（可选）。
- 12、材质：304 不锈钢、316 不锈钢、碳素钢电泳漆喷塑可选。
- 13、升降柱规格：外柱高750mm,升降高度：600mm(可按要求订做400~900)。
- 14、升降柱常规直径：219mm（可订制直径168、273mm）；升降柱体常规厚度：6mm（可定制厚度为6-12mm）。
- 15、结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低，速度快，寿命长。
- 16、采取微控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。
- 17、控制方式（可选）：摇控、手动、读卡、车牌识别与门禁联动、远程控制。