

12kw柴油发电机体积小

产品名称	12kw柴油发电机体积小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12kw柴油发电机体积小，

欧洲狮动力公司所设计的机型产品小巧，便于运输，电压稳定，功率完整，操作简单等诸多优点，因此得到了用户的1致好评，

我公司所生产的小型发电机组均获得认证。

机组的存放地点应能确保不被树以及物品砸到，以免发生损坏。

除此以外，还建议用户专门存放一个独立仓库，并杜绝易燃易爆物品放在柴油发电机组的周围，有必要预备一些消防措施，如放置ABC级灭火器等。12kw柴油发电机体积小，

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的1种电源设备。这是1种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

燃油回油管路的连接不应造成柴油发电机组油管中燃油出现冲击波；油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应；

油箱供油和回油区域应设有带孔隔板，以减少柴油发电机组的热交换。

机组的存放地点应能确保不被树以及物品砸到，以免发生损坏。除此以外，还建议用户专门存放一个独立仓库