

# 缔诺净化DOZ-3000在线式水中臭氧检测仪

产品名称	缔诺净化DOZ-3000在线式水中臭氧检测仪
公司名称	缔诺净化设备（广州）有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	型号:DOZ-3000 量程:0-2.000或0-20.00mg/L 分辨率:0.001mg/L或0.01mg/L
公司地址	白云区白云湖街榕溪工业大街3号A栋4楼之二
联系电话	17328656307

## 产品详情

缔诺净化DOZ-3000[在线式水中臭氧检测仪](#) 表盘安装 臭氧分析仪

### 产品特点

- 1、无膜溶解臭氧三电极法，测量精确。可与DPD法对比；
- 2、IP65防尘防水等级，全天候稳健运作；
- 3、简易菜单设计，操作便捷，校准快速；
- 4、一路4-20mA隔离电流输出，高效变送；
- 5、超强抗干扰能力，适合复杂工业现场环境；
- 6、密码保护，防止未经授权的更改设置；
- 7、两路继电器开关控制，分别设定相关参数，高效控制；
- 8、壁挂或者表盘安装方式，方便现场应用，可选RS485通讯；
- 9、可选第三路继电器清洗/报警功能，用户可自行设定清洗频率与时间；
- 10、开关电源85~260V AC或12~36V DV。

DOZ-3000水中臭氧检测仪参数

溶解臭氧测量范围：0-2.000mg/L或0-20.00mg/L

溶解臭氧分辨率：0.001mg/L或0.01mg/L

溶解臭氧测量精度：1% ± 1LSD

温度测量范围：-10~110 ° C

温度分辨率：0.1 ° C

温度测量精度：± 0.3 ° C

温度输入：22k /Pt1000

温度补偿：自动

信号输出范围：4.00~20.00mA（可调）

信号输出电流精度：1%F.S.

信号输出负载：小于500

数据连接：RS485

开关控制方式：2个SPST继电器

开关负载能力：2.5A 230VAC

开关清洗/报警继电器：可选

工作电源：85~265VAC或12-36VDC

工作温度：0~60 ° C

工作湿度：相对湿度<90%

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸：108\*108\*165mm

开孔尺寸：94.5\*94.5mm

重量：0.6kg

DOZ-3000在线式水中臭氧检测仪产品应用：

适用于纯净水、污水处理、锅炉水、实验室等臭氧浓度的检测。

我公司主要经营臭氧发生器,臭氧消毒机,制氧机,臭氧检测仪,臭氧配件

我们的地址：白云区白云湖街榕溪工业大街3号A栋4楼之二电话：联系手机：17328656307 期待您的咨询