

72芯三网合一分线箱功能

产品名称	72芯三网合一分线箱功能
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯三网合一分线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

72芯三网合一分线箱功能-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。

2018年10月，宁波品悦通信公司新品发布会在宁波展示管举行。本次发布会一开始，72芯三网合一分线箱产品线更新。据悉，新款72芯三网合一分线箱今天就可以接受预购，11月出货。此外，全新72芯三网合一分线箱箱体采用100%可回收铝材料制成，降低了苹果的碳排放，使得新款MBA成为绿色环保的产品。

72芯三网合一分线箱新品维护详细介绍：

互联网+通信产品72芯三网合一分线箱【落地式72芯三网合一分线箱、嵌入式72芯三网合一分线箱、壁挂式72芯三网合一分线箱】时代：

每一次前史的传承，都催生了一个期间的进步！

每一轮技能的产异，都敞开了一个簇新的年代！

一个处于剧变的年代

信息技能和互联网通讯+的迅猛发展

让国际成为地球村

大家足不出户便能点击千里，同享国际，买卖全国。

三网合一光纤分纤箱、FTTH三网合一箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱

三网合一光纤分纤箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络

宁波品悦三网合一分线箱外观:

- a) 楼道(室内，外)光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。
- b) 楼道(室内，外)光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- d) 楼道(室内，外)光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料)，燃烧性能应符合GB，T 2408-2008中的规定，
- e) 楼道(室内，外)光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445，亚光色)。
- f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。
- g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

光纤连接器（又称跳线）是指光线两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接：端装有插头则称为尾纤。单模光纤连接器接头连接类型有FC、SC、ST，端面接触方式有PC、UPC、APC型。两端连接器类型或接触面不同的跳线，称为单模转接跳线。品悦单模束状尾纤采用先进技术和设备，进行规模化生产，产品性能优良，质量稳定可靠。

单模束状尾纤功能特性：

插入损耗低

重复性好

互换性好

回波损耗大

互插性能好

温度稳定性好

单模束状尾纤产品用途：

长途及本地光传输网络、数据传输网络、图像传输网络、CA1V、光学测试仪器、光电自控系统。

单模束状尾纤产品特点：

产品采用日本京瓷产陶瓷插针，进口优质光纤线缆。

引进国外先进的研磨技术和研磨设备，有力保证光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷、光纤表面无划痕或瑕出疵、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定。插入损耗小、回波损耗大：

互换性能，重复插拔性能优良，使用方便。

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量四网合一机柜，品悦通信为您提供优质的ODF单元箱产品、电信级ODF单元箱_广电级ODF单元箱_ODF光纤配线架_ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等，品悦装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

宁波品悦通信提供72芯三网合一分线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。