

# 35千瓦柴油发电机上海厂家

产品名称	35千瓦柴油发电机上海厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

35千瓦柴油发电机上海厂家，

机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动起动，恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入柴油机房，在控制室便可对柴油发电机组进行监控。

机器在使用的时候燃油系统保养要点：每天：在发动机运转前或运转中，燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的，以防止高的燃油压力。检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。确保向发动机供给燃油。如果已有几个星期没有起动发动机，燃油可能已从燃油系统中泄出，所以在起动前首先用手动注油泵给发动机注油。

35千瓦柴油发电机上海厂家，作为备用电源，柴油发电机并不总是在日常生活中，正常投入使用，启动发电机，电池维护是一个关键的决定因素。电池问题，就会出现“有没有电流电压”故障。当这种情况时，可以听到起动电机电磁拉的声音，但没有传动轴。

35kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 35.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（可拆装四个轮子）
- 功率因素  $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 工作时间H 工业消声器
- 排 量 2.09L
- 工作时间 24H连续运转
- 电机类型 永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-450TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

#### 缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100

- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

#### 保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

#### 整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

#### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

#### 品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

#### 欧洲狮GT-35TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-35TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-35TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-35TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-35TFSI 配有省油电磁控油阀，省油35%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-35TFSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-35TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

#### 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助