

# 永磁15千瓦静音柴油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 永磁15千瓦静音柴油发电机              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 额定电压：:AC220V/380V          |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

永磁15千瓦静音柴油发电机对于同样的负载和机组的转动惯量，柴油机的额定功率越大，工作情况越好；在汽车发动机功率一定的情况下，负载（发电机额定功率）越小，电站电气技术性能就会越好。由于飞轮的转动惯量和调速器性能方面的原因，综合考虑决定，车载自发电系统的额定功率一般不宜超过柴油机额定功率的1/3。

静音发电机组有稳定的地基和完善的减震装置，震动会相对小些，有的时候会出现发电机组震动很大的情况，遇到这样的情况就要分析小原因是什么呢？

- 1、柴油机轴瓦间隙过大或轴向间隙超标；
- 2、喷油器雾化不良而敲缸；
- 3、柴油机和电球的连接变形；
- 4、飞轮组件安装不当；
- 5、曲轴，连杆各种紧固螺钉松动；
- 6、增压器工作失效

### 永磁15千瓦静音柴油发电机

欧洲狮柴油发电机固定防音型，移动防音型，具备固定防音型的全部性能优点。适用于野外作业和机动作业。轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。尾部自带警示灯，转向灯，符合交通安全行驶要求。重消声器，为满足环保消噪要求，可配置加重消声器，二次循环消声，使消声效果更佳。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-1600TSI
- \*、额定功率：15KW
- \*、备用功率：16KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-292FTSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100

- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1050
- \*、宽：610
- \*、高：670
- \*、整机净重：260KG
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

#### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护