

上海10KW静音柴油发电机

产品名称	上海10KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

上海10KW静音柴油发电机 近两年，各大合资发电机品牌都纷纷推出了静音款发电机组、车载发电机组，同时价格也越来越亲民。即便是只有几万左右的预算，也能有不少合资品牌发电机组可供选择。说到静音式柴油发电机，很多朋友首先想到的可能会是康明斯、潍柴，但有部分朋友不是很喜欢国产机组，或是嫌买这些车不是质量没有保证，就是达不到自己要求，如果您也并不青睐这些品牌，那么像欧洲狮动力静音款柴油发电机、车载柴油发电机、变频发电机也是不错的选择。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数:

额定功率KW: 10

备用功率KW: 11

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款（带四轮）

功率因素: 1.0

相 数: 单/三相

燃油型号#: 0#夏季、-10#柴油

排量: 875cc

工作时间: 12H连续运转

电机类型: 励磁电机

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 12

消声装置: 工业消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: OU-285TSI

冷却方式: 空气冷却

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式: 自然吸气

防护等级: IP22

油箱容量L: 32

机油容量L: 2.8

连接方式: 锥度轴刚性连接

过载能力%: 100

调速方式: 机械调速

机器配置: 标准

绝缘等级: F

连接方式: 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音:

长mm: 1050

宽mm: 610

高mm: 170

整机净重KG: 260

7m/db(A)3000rpm(min-1): 62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1200TSI产品介绍：

1.欧洲狮GT-1200TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮GT-1200TSI 使用寿命长，维护简单。

- 3.欧洲狮GT-1200TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-1200TSII 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1200TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-1200TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及应用用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。