上海10KW静音柴油发电机

产品名称	上海10KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

上海10KW静音柴油发电机 近两年，各大合资发电机品牌都纷纷推出了静音款发电机组、车载发电机组，同时价格也越来越亲民。即便是只有几万左右的预算，也能有不少合资品牌发电机组可供选择。说到静音式柴油发电机机，很多朋友首先想到的可能会是康明斯、潍柴，但有部分朋友不是很喜欢国产机组，或是嫌买这些车不是质量没有保证，就是达不到自己要求，如果您也并不青睐这些品牌，那么像欧洲狮动力静音款柴油发电机、车载柴油发电机、变频发电机也是不错的选择。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数:

额定功率KW: 10

备用功率KW: 11

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款（带四轮）

功率因素: 1.0

相　数: 单/三相

燃油型号#: 0#夏季、-10#柴油

排　量: 875cc

工作时间: 12H连续运转

电机类型: 励磁电机

机器油耗G/KW.H: 200（满载）

工作时间H: 12

消声装置: 工业消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: OU-285TSI

冷却方式:　　空气冷却

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式: 自然吸气

防护等级: IP22

油箱容量L: 32

机油容量L: 2.8

连接方式: 锥度轴刚性连接

过载能力%: 100

调速方式: 机械调速

机器配置: 标 准

绝缘等级: F

连接方式: 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音:

长mm: 1050

宽mm: 610

高mm: 170

整机净重KG: 260

7m/db(A)3000rpm(min-1): 62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。

欧洲狮GT-1200TSI产品介绍：

1.欧洲狮GT-1200TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮GT-1200TSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮GT-1200TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成

本低。

4.欧洲狮GT-1200TSII 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-1200TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-1200TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。