

邢台岩棉外墙保温板厂家

产品名称	邢台岩棉外墙保温板厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:大城县 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

邢台岩棉外墙保温板厂家

我们的地址：河北省廊坊市大城县东窑头村电话：15127636386联系手机：13833673781 期待您的咨询

外墙岩棉板

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，A级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

外墙保温岩棉板ThermoGuard是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

憎水岩棉板

憎水岩棉板主要以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的管状保温材料。

表观密度：岩棉120(kg/m³)

导热系数：0.04(W/(m.K))

zui高使用温度：650()

规格：950、1150(mm)

执行标准：国标

邢台岩棉外墙保温板厂家

产品功能：

防火、防水、保温、耐火、抗火对环境有一定要求的场合。

产品特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

6产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

高密度岩棉板

河北沃步保温材料有限公司为您提供高密度岩棉板介绍。

高密度岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温材料。主要适用于电厂、油库、冶金、化工企业设备如：锅炉、储罐、热交换器、反应除尘器、干燥器、烘箱、大直径管道等保温、保冷、吸音、防火。是一种zui经济轻质的保温材料。标准规格：密度： (kg/m^3) 60—220 长度： (mm) 1000 宽度： (mm) 630 厚度： (mm) 30—100 岩棉板包装：塑料薄膜或纸板箱。高密度岩棉板具有弹性、高强度耐压的作用。材料的这种结构和特性提供了zui好的防水控制，良好的绝热和防火的性能。注：根据客户需要可以在产品表面贴加铝箔等材料。

邢台岩棉外墙保温板厂家