

# 承德外墙玄武岩棉板厂家

产品名称	承德外墙玄武岩棉板厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

承德外墙玄武岩棉板厂家

我们的地址：河北省廊坊市大城县东窑头村电话：15127636386联系手机：13833673781 期待您的咨询

外墙岩棉板的正确施工流程

- 1.基层处理，基层应平整，空隙浮度不大于5mm。
- 2.岩棉板整体需刷界面剂。可以改善岩棉板本体的纤维。
- 3.因岩棉板整体重量大，需在楼体底层距地200mm处固定托架，使岩棉板不会再安装中下滑。
- 4.配制粘结砂浆，利用搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度。
- 5.岩棉板粘贴，因岩棉板容重较大，粘结面积需>80%.

承德外墙玄武岩棉板厂家

6. 岩棉板上墙24小时后，使用网格布覆盖，并用粘结砂浆找平。
- 7.使用保稳钉再次固定岩棉板。

8.再次使用网格布，并用抹面砂浆找平。抹面砂浆总厚度应为5-7mm。

9.通过风干后可进行装饰性装修，使建筑物达到美观牢固。

岩棉板施工应具备什么条件

1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

3.施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

4.基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

承德外墙玄武岩棉板厂家