

中频190A发电电焊机参数表

产品名称	中频190A发电电焊机参数表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

采用大泽发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。中频190A发电电焊机参数表易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

型号

TO190A

TO230A

TO250A

TO280A

TO300A

TO400A-J

TO500A-J

发

电

机

参

数

额定功率(KW)

5

5

5

1

5

10

12

备用功率 (KW)

6

6

6

2

6

12

15

额定频率 (HZ)

50

额定电压 (V)

220

220

220

220

220

220/380

220/380

功率因素

1

相数

单相

单相

单相

单相

单三相

单三相

单三相

电

焊

参

数

焊接模块

自动焊接模块

发动机型式

单缸 四冲程 风冷

双缸

四冲程四缸水冷

空载电压 (V DC)

60V

65V

65V

65V

65V

70V

70V

焊接电压 (V)

22-30V

22-30V

22-30V

22-30V

22-30V

25-35V

25-35V

焊条范围 (MM)

0-4.0MM

0-5.0MM

0-5.0MM

0-6.0MM

0-7.0MM

0-8.0MM

0-8.0MM

电流调节 (A)

0-190A

0-230A

0-250A

0-280A

0-300A

0-400A

0-500A

发

动

机

配

置

发动机型号

TO188

TO190

TO192

TO192

TO300

TO400

TO500

活塞总排量 (CC)

420

420

420

420

698

3.12 (L)

4 (L)

功率KW转速KPM

10kw/

3000kpm

13kw/

3000kpm

15kw/

3000kpm

17kw/

3000kpm

28kw/

3000kpm

35kw/

3000

40kw/

3000kpm

启动方式

手/电启动

润滑油容积 (L)

1.1

1.1

1.1

1.65

1.65

6

6

耗油量

205g/

kw.h

205g/

kw.h

205g/

kw.h

205g/

kw.h

205g/

kw.h

205g/

kw.h

205g/

kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬天）

其

他

参

数

机组尺寸(L*W*H)

760*520

*680

760*520

*680

760*520

*680

780*560

*700

1050*860

*860

1900*1220

*890 mm

1900*1220

*890 mm

结构类型

开架式/手推式

静音式

噪音7M处

72

72

72

72

70-75

75

75

油箱容积 (L)

25

25

25

25

25

60

60

蓄电池V-Ah

12-8.3

12-8.3

12-8.3

12-8.3

12-8.3

12V-60A

12V-60A

净重kg

102

102

102

102

190

500/550

500/550

售后

一年保修 终身提供成本维修

应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。优质电力,新型大泽AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。