

双法兰液位变送器

产品名称	双法兰液位变送器
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

双法兰式液位变送器的详细资料：

[双法兰液位变送器](#)

是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后将其转变成4~20mA DC信号输出。

RC1151/3351DP/GP型差压/压力变送器带上远传密封装置后，就成为LC1151/3351DP/GP型双法兰液位变送器，它仍具有RC1151/3351DP/GP差压/压力变送器的各种特点。可与HART手操器相互通讯，通

过它进行设定，监控。可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触，这种测量方法适用于下述几种情况：1

、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用2、需要将高温被测介质与变送器隔离3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶5、更换被测介质需严格净化测量头 6、测量头必须保持卫生，严禁污染。使用对象：

腐蚀性或粘性的液体注意：真空场合不宜采用远传变送器。RC1151/3351D

P/GP型双法兰液位变送器的远传装置形式有四种：1

、1191PFW扁平式远传装置（标准3

、工作压力2.5M

Pa）2、1191RTW

型螺纹安装式远传装置（最大工作压力10MPa）3、1191

RFW型法兰安装式远传装置4、1191E

FW型插入筒式远传装置（标准3

或4，工作压力2.5MPa） 选型方式

RC1151/3351DP远传差压变送器RC1151/3351GP远传压力变送器 代码量程范围KPa30-1.3 ~ 7.540-6.2 ~ 37.450-31.1 ~ 186.860-117 ~ 69070-345 ~ 206880-117 ~ 690 代码输

出E4-20mADCS智
能式 代号法兰材
料法兰材料22316SS
T316SST 代号附
加功能S1一个远传
装置 S2二个远传
装置 代码选项
M10-100%线性指
示表M2LED显示表
M3LCD显示表B1
管装弯支架B2板装
弯支架B3管装平支
架d型d BT4i本安
型ia CT6