

CS-V型压差发讯器

产品名称	CS-V型压差发讯器
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

产品名称：压差发讯器

型 号：CS-V

CS-V型压差发讯器简介：

压差发讯装置的基本作用是液压系统在工作过程中，油液中的杂质微粒被滤油器中滤芯所阻挡，从而滤芯逐渐堵塞，产生进出油口压力差(即压力损失)，当压差数值达到0.35Mpa时，自动接通电源，显示发讯讯号。

CS-V型压差发讯器特点：

压差发讯器的功能是在滤油器的过滤元件——滤芯堵塞后，指示人们及时清洗或更换滤芯。新型CS-V型压差发讯器是引进国外先进发讯器技术开发研制的新产品，与CS-II型压差发讯器相比，具有以下先进性：(1) 功率大、动作可靠、灵敏度高、抗震性能好；(2) 在液压系统启动或瞬时流量增减时，不会发出误讯号；(3) 不会因碰撞等原因导致原来设定的压差发讯值失准；(4) 配有标准液压电接线插头座，安装时可根据需要，在安装平面内的四个方向上任意选择；(5) 不但以开关形式发出滤芯堵塞讯号，并可以开关形式切断与液压系统相关的控制电路，达到保证主机和液压系统安全正常运行的目的；(6) 交直流均可，交流电压达220V。CS-V型压差发讯器在滤油器产品型号中的代号为SV，其安装尺寸与CS-II型压差发讯器相同，完全可以互换

(CS-V型压差发讯器)型号说明

CS

V5

代号

压差发讯值及代号

滤油器堵塞发讯指示装置

V5 : 0.5+0.05V4 : 0.4+0.05V省略 : 0.35+0.05V2 : 0.2+0.05V1 : 0.1+0.05

注：配有4件GB70-85 M5 × 35内六角圆柱螺钉和葛可亲2件12 × 1.9(GB1235-76)O形密封圈。

(CS-V型压差发讯器)技术参数

型号

工作压力Mpa

压差发讯值Mpa

触点额定功率及防护等级

CS-V

32

0.35+0.050.5+0.005.....

直流24V/48W交流220V/55VA

Ip65

(发讯器)主要技术参数

型号

工作压力Mpa

发讯值Mpa

工作温度 ° C

发讯器功率

CM-

32

0.1 +0.050.2 +0.050.35 +0.050.45 +0.050.6 +0.050.8 +0.051 +0.05

-20-+80

CM-

32

-20-+80

220V 0.25A

CMS-

32

-20-+80

DC:48W24V 2AAC:55W220V 0.25A

CS-

32

-20-+80

CS-

32

-20-+80

CY-

1.6

-20-+80

CY-

1.6

-20-+80

YM-

32

-20-+80

CYB-

1.6

-20-+80

DC:24V 2A

ZS-

-0.9

0.35 +0.05

-20--+80

DC:24V 2AAC:220V 0.25A

ZS-

-0.9

-0.0045 ± 0.0005

-20--+140

ZKF-

-0.9

-0.01-0.018

-20--+80

DC:24V 2A

(CS-V型压差发讯器)外形及安装尺寸

(CS-V型压差发讯器)产品订货说明

产品型号

发讯值

连接螺纹

CS- 、CS- 、CS- 压差发讯器CM- 目标式压差发讯器CY-
CY- 压力发讯器压力发讯器YM- 目示式压力发讯器ZS- ZS- 真空式