

# 供应；金属切削液防腐剂 润滑油防腐剂

产品名称	供应；金属切削液防腐剂 润滑油防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；无色至淡黄色液体 型号；DL-609:产品PH；9-10 产地；广东:含量；80%
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

切削液防腐剂 金属切削液防腐剂 切削液杀菌剂 切削液除臭剂 润滑油防腐剂 润滑油杀菌剂

### 一、产品概述：

切削液防腐剂是一种低毒高效的工业杀菌剂，是世界上已广泛采用的杀菌防腐剂。切削油防腐剂是针对金属加工液中由于微生物的污染导致金属加工液中重要组分的降解，加工液的粘度降低、pH值变化，进而引起机加工系统的腐蚀与泄漏而研制的。对加工液中的厌氧菌，硫酸盐还原菌等的滋生、繁殖有很好的抑制和杀灭的作用。在金属加工液中加入切削液防腐剂，对金属加工液产品的贮存稳定性以及使用中的稳定性，对机加工系统的保护及对操作者的健康都有重要意义。

### 二、性能特点：

- 1、广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,用量低。
- 2、适用的pH范围广泛，兼有抑菌、杀菌双重功效。
- 3、与水混溶，可以在任何工序加入，容易操作。
- 4、排放无残留，不会对环境造成累积污染。
- 5、切削液杀菌防腐剂不燃烧，易于运输，使用方便。
- 6、与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。

7、切削液防腐对假单胞菌有特效，得到了全世界认同。

#### 四、技术指标：

##### 项目指标

外观 浅黄色或透明液体

有效含量：80%

密度 (20 )g/cm<sup>3</sup> 1.05 ~ 1.15

溶解性 与水完全混溶

氯比(CIT/MIT, w/w) 2.5-4.0

PH 值：9.0-10.0

#### 五、参考用量：

在涂料、高分子合成乳液等水性体系中，一般使用浓度为0.05 ~ 0.4% (w/w)，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

#### 六、包装储存：

切削液防腐杀菌剂DL602采用25kg或200kg塑料桶包装，或按用户要求包装。储存在阴凉避光处，保质期为一年。

#### 七、注意事项：

- 1、应避免与眼睛直接接触：接触应立即用大量清水冲洗，避免暴晒。
- 2、切削液防腐剂DL602贮存过程中不可与还原性金属接触，如金属铁、铝等，以免导致产品分解