

实验用25千瓦汽油发电机

产品名称	实验用25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力静音汽油发电机可以为您提供合适的发电机，来满足您的动力需要。大泽动力发电机具有很好的工作能力、可靠的性能，简单易用的设计，是您便携动力的选择！是野营车，野营地和家庭设备等的理想选择。实验用25千瓦汽油发电机提供给您清洁、静音、方便携带的动力。此款发电机结构紧凑，重量轻，尤其适用野营车和野营地，既方便在家使用，也可以随时带到工作场地。纯正弦波发电机可以适用于敏感电子设备。所有采用高峰电流的敏感的、微处理器控制的设备和装置都可以顺利运行，比如空调，压缩机。

25KW静音汽油发电机技术参数（大泽动力TOYOTI）

- 1、产品编号 TOTO25
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 25KW
- 5、较大功率 27KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝

- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、发动机型号 TO465（TOYOTI）
- 15、压缩比 12：01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸： 1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）
- 24、20尺柜子 22台
- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽汽油发电机组的组装，安装是一个重要的环节。因为无论在什么样的环境下，大泽发电机组都需要按照原则组装，才能不受环境因素的破坏。比如说，在高寒地区，汽油发电机组在组装的时候，就要考虑到风寒。在潮湿的地区，大泽汽油发电机组也要考虑抗潮等环境因素。

减震是汽油发电机组的一个比较重要的一个问题，如果汽油发电机组在使用时，振动的太过于激烈，就会导致气缸出现故障。所以，在安装大泽汽油发电机组的时候，我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔，将机组通过减震器置于平整坚固的基础上，（减震器需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上）；这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击，所以在无特殊要求时，不建议再在基础上作另外的减震处理措施。