光亮退火炉，罩式电阻炉

产品名称	光亮退火炉，罩式电阻炉
公司名称	丹阳恒力炉业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:EDV 产地:丹阳
公司地址	中国江苏丹阳市中国江苏镇江丹阳市里庄开发区
联系电话	86-1505-2960282 15052960282

产品详情

设备罩式电阻炉，强对流光亮退火炉，无氧光亮退火炉，井式退火炉

特点：炉台装有高效大风量风机,内罩采用真空水冷密封,使工件退火后保持光亮。

用途：适用于紫铜,黄铜,合金铜的带卷,盘管,矽钢片,铝箔等无氧光亮热处理。

中,小型冷轧薄板带钢企业的冷轧宽窄带钢热处理,铜带,铝带的固熔强化热处理；镀锌和复合钢板的热处理；以及用于钢筋盘圆线材的热处理。一旦用户选用了自动化控制的燃气罩式炉,用户可以根据自己的热处理料选用不同的程序进行生产.

强循环光亮罩式炉是利用全氢或氮氢气氛的还原性,冷轧薄板在保护性气氛中,内部发生晶相变化,表面光洁度高的退火设备。

加热方式：可采用天然气,净化发生炉煤气,混合发生炉煤气,混合高焦煤气,高炉煤气,液化石油气及电加热。

罩台比：1：2

装炉量：10～100t/炉台

装炉直径：Φ1250～Φ3100㎜

装料高度：2～5.5m

为中小型冷轧带钢企业专门设计的,无（LPGP液化石油气,无焦炉煤气,无混合煤气的厂家而采用块煤或焦炭生产发生炉煤气用于罩式炉退火的系统设备。煤是一次能源,在我国储量丰富,价格低廉。我公司制造的煤气发生炉无烟尘,无污染,有自动除尘,除焦油功能,在整个罩式退火炉生产线上达到了无污染,无黑

烟排放。全自动控制系统设备,并对各个罩式炉座的升温,保温,冷却全过程实行全方位的控制与管理,为用户生产出合格的产品提供了可靠的保障。

特 点

1.内罩采用横向压波纹形式,强度高,导热性好,具有抗震性,耐急冷急热,密封压紧可采用手动螺栓压紧,也可采用液压油缸压紧。

2.加热罩采用全纤维炉衬保温,保温效果好,减轻起吊重量,既节能又延长使用寿命。

3.采用双速热流强循环风机或变频热流风机,可在高温下长期稳定运行,升温速度快,温度均匀。

4.可实现全自动控制,自控系统先进且精度高,自动烧嘴运行可靠,可采用PLC自控和微机动画显示罩式炉运行状态。

5.气/水冷却罩进行风冷加水冷,提高冷却能力。

6.炉台采用耐热钢结构,延长使用寿命。