

LED地砖灯广场led发光灯砖户外拼接发光砖

产品名称	LED地砖灯广场led发光灯砖户外拼接发光砖
公司名称	深圳市恒宇星光电子有限责任公司
价格	32.00/套
规格参数	防水等级:IP67 电压:24V 颜色:正白/暖白/自然白/七彩
公司地址	深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼
联系电话	18898761513

产品详情

广场LED发光灯砖-本产品概述1、广场LED发光灯砖采用小型精密不锈钢外壳、优质防水接头、硅胶结构胶密封，防水，防尘，防滑防漏电、耐腐蚀。造型简洁，外观小而精致、不锈钢灯体，8 - 15mm厚钢化磨砂玻璃2、广场LED发光灯砖是以恒流驱动方式的新型埋地装饰灯，以R、G、B光源为基色，可组合成七彩变化单色渐变等多彩发光效果，色彩鲜艳、体积小、耗电量低、使用寿命长的特点，造型别致优雅防漏电防水等特征，受到广大客户喜爱。3、广场LED发光灯砖是一款专为广场、街道、公园或下沉广场建筑物设计的高科技产品，可多条灯具级联组成色彩鲜艳，炫彩迷人，采用三基色（R、G、B）组成，可显示六万多种颜色，播放幻彩色和视频效果均可实现。4、广场LED发光灯砖广泛应用于户外广场、商业广场、户外公园、商业街道、道路景观照明。

二、LED地砖灯产品控制说明我公司LED控制器产品是一款专门为LED方形发光地砖灯带设计的通用型高性能整体变色功率型控制器采用目前***先进的PWM（脉宽调制）控制技术，可控制所有四线三回路（共阳极）LED产品控制器也可选用RF遥控器控制，不受方向和障碍物限制，在有效距离内都能对控制器发送控制命令，对彩色LED灯具都可以控制，控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量，控制大功率LED灯具是提供PWM信号，正常情况下一台控制器可以控制无限个LED发光地砖灯带产品。

三、产品特点介绍1.进口显示屏级芯片，60颗5050大芯片LED光源，寿命长，功耗低，稳定耐用2.不锈钢灯体外壳，8-12mm超强安全钢化玻璃面罩，防辐射，抗紫外线等3.全铝基线路板，厚度1.6mm，散热快速，效率高，不易折断，不易腐蚀等4.全灌胶设计，保护LED灯具产品长期在户外不被腐蚀，造成短路5.公母头对接方式，避免产品在安装时出现线路接错等现象而影响施工进度6.采用1.5平方以上电线，灯具在串接时，能保证正常工作，解决低压产品供电不足的烦恼7.可进行DMX512系统控制，变化多彩、流水、梦幻效果，绿色环保，冷光源设计，无热辐射对眼睛和皮肤无任何伤害，实现了真正意义上的绿色环保。8.人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松，适合多种应用场合需求，灯具设计充分散热，面盖温度较低，安全，保护好。9.电压DC12V或24V，10.防护等级，IP68，完全胜任户外使用

四、LED广场发光地砖灯产品技术参数1、灯体参数LED数量，60粒/套（SMD5050）电压，DC24V 功率，12W/套 驱动方式，静态恒流源驱动 灯体尺寸，W200×H70×L200(mm)其他尺寸可选择 灯体材质，不锈钢外壳，钢化玻璃面盖 堵头材质，不锈钢金属两侧堵头 防护等级，IP68 绝缘等级，CLASS II 颜色范围，256级灰度（全彩色）2、光源参数光源封装，SMD5050贴片LED光源光源功率，0.25W/粒发光角度，120度光源数量，48粒/条光源颜色，RGB全彩、白色、红色、绿色、蓝色可选择光源寿命，>5万小时光衰，1000小时<5%芯片产地，台湾晶元封装方式，贴片5050光源亮度，可选择质保期限，2年

五、产品主要部件及说明1、LED光源（发光二极管）发光角度120度，红、绿、蓝光的正面中间值亮度分别为红：650MCD 绿：1500MCD 蓝：400MCD,是同等产品的2倍以上的亮度，从而达到采用更少电能转换更多光能的效果，终使整个项目更加节能。由于我们采用了120度角SMD5050全彩LED作为光源再加上这款LED有良好的配光，所以我们的产品能确保在任何角度观看都不会产生暗区现象,并且不会出现偏色现象，电路保护措施设计在每颗LED内部增加了齐纳二极管，从而起到静电保护作用2、驱动器件（IC）采用台湾进口恒流驱动IC,功耗低，寿命长，质量稳定，输出稳定的电流供给LED灯。3、PCB（印刷电路板）全铝基铜铂镀金板材吸水性低，防潮性能优秀具有柔韧性好、不易折断高低温不易变形等特点.4、灯体外壳，采用优质不锈钢，表面亮化处理，外观平滑流畅结构设计包括与钢化玻璃的结合插槽一体式开关电源预备安置槽，结合槽安装，维护施工简便，安全可靠5、钢化玻璃，采用磨砂超白钢化玻璃，耐候性能强，高透光性，抗UV（紫外线）2年以上不变色抗冲击、耐高低温的能力大大优于国内产品,厚度大于8-15mm，确保抗击强度。6、专用镀金数据防水接头由于数据信号对防水要求极高因此对防水接头的设计也颇为讲究；精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠,接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有持久高弹性，抗老化等特点，金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固接触及优良的导电性能,防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性。7、全密封防水，内部灯板采用透明电子有机硅胶全密封灌胶工艺，从而使灯板上的电子元件和灯不和空气接触，使元件不容易被腐蚀和防水性能更加可靠。

六、产品防水型驱动开关电源，可直接埋在地里面，方便走线，维护简单电源功率--500W，输出电压--DC24V，输入电压--AC180V~AC240V，电源效率-->85%，功率因数，>95%产品认证--CCC、CE其中包括：1、设备运行故障进行处理。2、免费更换故障部件。3、免费培训电脑操作、电路维护等方面人员。4、提供足够的技术资料 and 备用件。5、采取终生维护，免费保修贰年，保修期后酌情收取材料费及工本费。6、人为因素或自然不可抗拒因素除外。

LED方形发光地砖灯图片、尺寸参数