

饰面型防火涂料

产品名称	饰面型防火涂料
公司名称	河北春满园防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市香河县安头屯镇铁佛堂村西500米 香宋公路北侧
联系电话	18831635069

产品详情

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
坚固耐久 应用广泛、质优价廉 室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程
承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢
结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，
如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。 施工方法：

- 1.使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。
 - 2.涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。
 - 3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。
 - 4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。
 - 5.没用完的涂料，要重新封严。
- 包装与运输：
- 1.NCB(CMY-166)型室内超薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。
 - 2.储运温度宜在3-40 ，不可在室外储存和在太阳下暴晒。