

# 销售475白色塑料注塑首饰盒料再生料抽离

产品名称	销售475白色塑料注塑首饰盒料再生料抽离
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

### 聚丙烯管材

由于房地产业的高速发展

，国内对高品质PP管材料的需求很大，目前国内只

有[燕山石化](#)

的4220、B8101能满足国内规范的管材生产企业的要求，不足部分需要依赖进口，主要进口产品有北欧化工的RA130E、BASELL的EP332C、大韩油化的RP2400、韩国晓星的R200P和韩国LG的R910等。这类进口

聚丙烯特点主要如下：[摩尔质量](#)

较大，MFR都小于0.5g/10min，摩尔质量大，系带分子多，阻止裂纹扩展的能力就强;其次摩尔质量分布较宽，最好是双峰状分布，以便于加工生产;最后是采用乙烯或其他 烯烃共聚，提供一定的抗冲击性。

### 结论

中国作为全球最大的聚丙烯需求市场，吸引了国际石化巨头的目光。从以上的分析不难看出，欧美日等企业凭借强大的科研及技术实力，牢牢占据进口聚丙烯产品的高端领域;韩国、新加坡、泰国、马来西亚、中国台湾等则借助地域及长期扎根国内销售网络的优势，是进口聚丙烯的主要来源;中东各国则依靠其

强大的成本优势，大有后来居上之势;另外，与传统的舶来贸易不同，近年来沙特在天津、福建的两个合资项目已投产、科威特在湛江的合资项目也已奠基;阿联酋在广州南沙的原料封装工厂已于去年投产，更是加速了进口聚丙烯对国内市场的渗透。对国内聚丙烯企业而言，需要尽快进行产业升级，开发有技术含量、性能特别的差异化产品，同时通过服务了解客户差异化需求，并发现新的需求，还要与下游的大型工厂建立长期战略合作关系，以便应对未来的挑战。

#### 折叠编辑本段物性数据

1. 性状：白色粉末
2. 密度 (g/mL at 25 ° C)：0.9
3. 相对蒸汽密度 (g/mL, 空气=1)：未确定
4. 熔点 (°C)：189
5. 沸点 (°C, 常压)：未确定
6. 沸点 (°C, 0.1 mmHg)：未确定
7. 折射率 (n<sub>20/D</sub>)：未确定
8. 闪点 (°C)：未确定
9. 比旋光度 (°)：未确定
10. 自燃点或引燃温度 (°C)：未确定
11. 蒸气压 (mmHg, 37°C)：未确定
12. 饱和蒸气压 (kPa, 114.4 °C)：未确定

13. 燃烧热 ( KJ/mol ) : 未确定
14. 临界温度 ( oC ) : 未确定
15. 临界压力 ( MPa ) : 未确定
16. 油水 ( 辛醇/水 ) 分配系数的对数值 : 未确定
17. 爆炸上限 ( %,V/V ) : 未确定
18. 爆炸下限 ( %,V/V ) : 未确定
19. 溶解性 : 溶于[二甲基甲酰胺](#)或硫氰酸盐等溶剂