

尼龙加玻纤油墨

产品名称	尼龙加玻纤油墨
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	品牌:福海 型号:GS 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

GS-1?? PA66+GF30????

?.????GS-1????PA66+GF30????????????????

GS-1??

二.适用范围

????????????????

三.GS-1油墨[技术参数]

????	????	????	????
??	??????	6000-14000CPS	OK
??	?????	?5UM?	OK
????	????/100???	24??/30??	OK
???????	1x10x10MM??	5B	OK
????	??????500gx45	2H	OK
????	500g/ cm2 *100?	99%????	OK
???	?????	24???	OK
???	QUV???	72???	OK

GLB油墨[使用说明]

- 1、承印物在印前先用白电油或酒精擦拭表面，干净后再印刷,保持油墨和承印物有良好的附着力。
- 2、本系列油墨是一款可组份使用的油墨，在PA66+GF30表面，不用固化剂，即可能优异的附着力及耐酒精性能，如果添加H8固化剂，会在耐化性方面有更好表现，比如先网水，常规溶剂油脂等。
- 3、如果加入固化剂，25 条件下可使用时间为6-8Hr，超过此时限，品质将有所影响，建议每批次配制量以六小时内用完为准。
- 4、烘烤硬塑料类在80-100 烘烤30分钟左右(具体根据底材的承受度而定,冷却1个小时后即达到最佳效果,自然干燥10小时,完全干燥24小时后测试(耐酒精、耐百格、摩擦测试)，如果环境然温度低，自然干燥时间会加长。

以上油墨经SGS检测符合欧盟ROSH、CPSIA、REACH、ASTM、CA65卤素等标准.