

# 手机上网信号屏蔽器

产品名称	手机上网信号屏蔽器
公司名称	深圳市金宇达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金宇达 型号:JYD-P804L 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道布吉凯利莱酒店吉祥阁1033
联系电话	0755-28260023 13434741799

## 产品详情

网络信号怎么屏蔽掉了，其实现在的手机网络信号就3G、4G、接下来也将会出现5G信号。如果只是单单的wifi信号的话，你可以直接通过路由器进行关闭，但是需要屏蔽器3G、4G、已经以后的5G。那就要用手机信号屏蔽器才可以的，常见的手机信号屏蔽器有很多种，但是需要怎么选着呢？这种情况下可以选择手持式的或者台式的。再或者可以选着金宇达科技学校考场专用的手机信号屏蔽器即可，下面就是金宇达家用手机信号屏蔽器参数。

金宇达手机信号屏蔽器具体参数。

YD-804L型屏蔽器可发射横跨860Mhz至3000Mhz的宽频屏蔽信号，

完全涵盖目前市面上所有的无线通信设备（各类手机，iPad，MP4，蓝牙设备，无线局域网设备等等）。

整机发射功率高，理论屏蔽半径可达3-20米（高3-10米）。

本设备内部装有2枚高转速低噪音散热风扇，

机身耐磨耐热塑料设计，坚固持久，散热能力出众，

发射频率870～880MHz、930～960MHz、1805～1920MHz、2010～2145MHz、2400～2500MHz、2300～2390MHz、2555～2655MHz、1575MHz的宽频带发射机（不含GSM、DCS、PCS，4G上行工作频率），是用于截断发射台（基站）与手机之间信号的无线装置，可以屏蔽2.4G无线信号。

使用环境

境条件 温度 -10 to - 55

相对湿度 90%(RH)

大气压力 86-106kPa

位置 室内外均可

天线连接

天线采防错设计，只有正确时才可插入装好。（注：如果未安装天线就打开电源开关,可能会损坏本机）

电源连接

检查主机电源开关,确认电源开关处于关闭位置,把电源变压器输出插头插入主机左侧中间的电源插座,电源变压器输入插头与AC220V电源连接。

适合场地：车库专用、车内专用、考场、会议室等

屏蔽半径（以实际为准）：10-30米

所需电源：AC220V