

优质全自动FTRS- -0.2~50T/h 软化器设备 1套起订

产品名称	优质全自动FTRS- -0.2~50T/h 软化器设备 1套起订
公司名称	上海天阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.2~0.5 (Mpa) 功率:3~10 (w)
公司地址	嘉定区江桥镇曹安路3460号 - 373室
联系电话	021-52910056 13321858209

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.2~0.5 (Mpa)
功率	3~10 (w)	额定流量	0.2~50 (T / H)
进出水口	6分~1.5寸	运行重量	50 (kg)
罐体承压	0.6 (MPa)	工作温度	2~50 ()
运行模式	全自动顺流再生/手动再生	树脂罐	玻璃钢
树脂装填量	25 (L / 袋)	型号	FLECK
产水量	0.2~50T/h	原水硬度	6 (mg · N/L)
出水硬度	0.03 (mg · N/L)		

上海天阳科技（水处理）有限公司-----专业的水处理供应商！上海天阳科技（水处理）是一家专业从事水处理设备研究及推广的科技型企业（科技证书号：浦科—2035）。公司拥有一支技术全面，经验丰富的员工队伍。本着“追求卓越、不断创新、真诚服务、尽善尽美”的企业精神，致力于环境工程水处理技术的潜心钻研。深得广大用户的支持与信任。我公司具有自主设计、开发、制造及工程施工能力。以最先进的水处理技术为基础，结合客户的实际需求设计最为合理、成本最低、运行最可靠的设备。并为客户提供全面、及时、周到的售前、售中及售后服务。我们竭诚为您提供：

应用于锅炉暖通行业的软化水、除铁（锰）、除氧水、磁化水系列；

应用于制药、食品加工、高压锅炉的纯水、超纯水设备；

应用于中央空调设备循环水处理系统；

以及各种水处理材料：高压泵、流量计、仪表、美国fleck、autotrol多路阀、离子交换树脂、美国park、structural及弗顿（fudun）树脂桶；各类化工泵、磁驱泵、计量泵等公司经营；

全自动软水设备、除铁除锰、除氧水处理系统 纯水、高纯水、饮用纯净水、矿泉水、过滤水处理

系统 中央空调及各类设备循环水 各类化工泵、磁驱泵等

电话：13321858209 13524912987

传真：021-52912480 69152391

邮箱：g31688@163.com

适用于小型工业（洗浴、洗衣、造纸、印刷）软化，锅炉软化，食品加工等行业的水质软化。

特点：

虽然使用时间程序控制器，但每天最多可再生两次，提高了两倍的产水总量。极大的降低了成本，并提高了产水能力。

控制阀出口处设备硬水关闭阀（电动阀），再生时无硬水通过，确保产水合格。

可视化高档控制面罩，稳重大气。

原理：

全自动软水器就是将软水器运行及再生的每一个步骤实现自动控制，并采用时间，流量或感应等方式来启动再生。通常一个全自动软水器的循环过程由以下几个具体步骤组成。1、运行原水在一定的压力，流量下，流经装有离子交换树脂的容器（软化器）。树脂中所含的可交换离子 na^+ ，与水中的阳离子（ ca^{2+} ， mg^{2+} ， fe^{2+} ，...等）进行离子交换，使容器出水的 ca^{2+} ， mg^{2+} 含量达到我们的要求。2、反洗 树脂失效后，在进行再生之前先用水自下而上的进行反洗，反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触，二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物及树脂表面的悬浮物，同时一些碎树脂颗粒也可以随着反洗水排出。这样，交换器的水流阻力不会越来越大。3、再生

再生液在一定浓度，流量下流经失效的树脂层，将树脂还原再生，使其恢复原有的交换能力。4、置换 在再生液进完后，交换器膨胀空间及树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液，为了充分利用这部分盐液，采用小于或相当于再生液流速的清水进行清洗，目的是不使清水与再生液产生混合。5、正洗 目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常运行流速清洗至出水合格为止。6、盐箱补水 向盐箱注入溶解再生所需盐耗量的水。通常1加仑水可溶解3磅盐。

技术参数：

工作电压 220v

额定产水量 0.5-0.8 t/h

工作水压 0.15-4mpa

盐箱个数 1