

# 淮北金属中性盐雾测试

产品名称	淮北金属中性盐雾测试
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/小时
规格参数	温度范围:RT+5 ~ 55 空气饱和器:RT+10 ~ 70 湿度范围:85 ~ 98%RH
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

## 产品详情

严酷等级（1）和（2）将试验程序分为若干个规定的喷雾周期，每个喷雾周期之后接一个湿热贮存周期；喷雾温度在15度~35度之间，贮存条件为40摄氏度，相对湿度百分之九十三。

严酷等级（3）（4）（5）和（6）将试验程序分为若干规定的试验循环。每个试验循环的组成为：先四个喷雾周期，每个喷雾周期之后紧跟着一个湿热贮存周期，在喷雾和湿热贮存之后再在试验用标准大气条件下贮存一个周期。喷雾温度为15度至35度，湿热贮存条件为温度40摄氏度，相对湿度百分之九十三。

如果喷雾与贮存在不同的试验箱中进行，则应注意注意避免在转移试验样品时损失附着在样品上的盐溶液和对样品造成损害。

在喷雾期间决不能给样品通电，在贮存期间通常也不通电。