

低速永磁发电机高质量2000瓦风力发电机启动风速低

产品名称	低速永磁发电机高质量2000瓦风力发电机启动风速低
公司名称	德州蓝润新能源科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	运输说明:汽运 包装说明:木箱 起订量:1
公司地址	山东省德州市宁津县工业路北首路西（注册地址）
联系电话	15053451594

产品详情

低速永磁发电机高质量2000瓦风力发电机启动风速低

永磁发电机产品特点

1. 产品磁钢采用钕、铁、硼永磁体，型号：N35SH，永磁镶嵌辅有强力胶粘接固定方式；
2. 定子采用高强，不易变形，优质冷轧硅钢片；
3. 绕组采用圆铜漆包线，经真空恒温热浸漆，提高绝缘等级。4. 依据国际化，标准化专业磁路设计，优化的极档配置增加有效发电的风速区域，提高发电效率，降低发电机起动力矩

2. 电机参数

3. 额定功率 2000W

4. 额定转速（转/分）380

5. 启动力矩（n/m）2

6. 发电机类型 三相交流永磁

7. 数对数 4

8. 主体重量（kg）22

9. 工作温度 零下40 60

10. 运输包装方式 胶合板木箱

11. 外包装尺寸 (mm) 430*210*210

电压转速尺寸均可定制，质量好价格优惠

1:效率高。永磁式发电机是一种节能产品。永磁转子结构免去了产生转子磁场所需的励磁功率和碳刷、滑环之间磨擦的机械损耗，使得永磁式发电机效率大为提高。普通励磁式发电机在1500转/分至6000转/分之间的转速范围内平均效率只有45%至55%，而永磁式发电机则可高达75%至80%。

2:采用自启动式稳压器无需外加励磁电源。发电机只要一旋转就能发电。当蓄电池损坏时，只要发动机处于运行状态，充电系统仍可正常工作。没有蓄电池，只要摇转手把或溜车，也可实现点火运行。

3:特别适合于在潮湿或灰尘多的恶劣环境下工作。

4:无线电干扰。永磁发电机无碳刷、无滑环的结构，消除了碳刷与滑环磨擦产生的无线电干扰;消除了电火花，特别适合于爆炸性危险程度较大的环境下工作，也降低了发电机对环境温度的要求