

# 装载机3吨液压马达卷扬机

产品名称	装载机3吨液压马达卷扬机
公司名称	济宁元昇机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:元昇机电 型号:YS液压绞车 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	13305472781

## 产品详情

### 装载机3吨液压马达卷扬机

液压卷扬机马达具有很高的机械效率，起动扭矩大，并可根据工况要求带不同的配流器，还可根据用户需要设计阀组直接集成于马达配油器上，如带平衡阀、过载阀、高压梭阀、调速换向阀或其他性能的阀组，制动器、行星

齿轮箱等直接安装于卷筒内，卷筒、支撑轴、机架根据力学要求设计，整体结构简洁合理并具有足够的强度和刚性。

液压绞车卷扬机的工作特点是工作效率高、可靠性强、结构紧凑、工作压力高、可实现安装简单方便的特点。液压绞车是用卷筒缠绕钢丝绳，来提升重物的起重设备，广泛运用于海洋工程、建筑、水利工程、林业、矿山、码

头等的物料升降或平拖。液压绞车不仅能单独使用，也能作为组成部件来使用，比如可以安装在打桩机、装载机、挖掘机、推土机、旋挖钻机上使用

本液压绞车卷扬机用途广泛，广泛用于高空作业车、压路机、轮式挖掘机、轨道车辆等轮式机械领域，此外也可广泛应用于渔船、码头、港口船、等渔业机械领域。

液压绞车卷扬机的渔业传动装置由具有制动能力的阀组、液压马达、制动器、一级或二级行星减速机组成。

马达控制用的各种阀可以安装在马达上。

使用液压卷扬机时应当注意：

(1) 为使钢丝绳能自动在卷筒上往复缠绕，卷扬机的安装位置应使距第一个导向滑轮的距离为卷筒长度伤的15倍，即当钢丝绳在卷筒边时，与卷筒中垂线的夹角不大于 $2^{\circ}$ ；

(2) 水平钢丝绳尽量从卷筒的下面引入，以减少卷扬机的倾覆力矩；

(3) 卷扬机在使用时必须作可靠的固定，如做基础固定、压重物固定、设锚碇固定或利用树木、构筑物等作固定。

1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈。

2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。

3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。

4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。

5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。

6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。

7、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。

8、作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。

9、钢丝绳在使用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。

10、严禁超载使用。即超过最大承载吨数。

具体价格以咨询为准！重要的事情说三遍，具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！