

明研43寸广告机落地MY-BG430AD-A

产品名称	明研43寸广告机落地MY-BG430AD-A
公司名称	深圳市明研科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦兴益工业城A1栋2层
联系电话	19924559777 15099902832

产品详情

产品特点：

超薄超轻设计，使用方便、美观

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感，能更好表现细节

具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

具有黑电平延伸自适应功能,增强图象景深层次感

采用专业级液晶屏，视频图像更加亮丽，立体感更强

16.7M色，画面更加自然，细腻画面真正无拖尾

具有智能温控环保静音 可靠性高，稳定性好，特别适合在恶劣的环境中工作

超长寿命，7*24小时不间断工作，可达6万小时以上

单机和网络方案均可选

安卓版本功能特色：

采用主流的安卓芯片，集成PowerVRTMSGX544MP图形处理单元，有着很强的视频处理能力，可以兼容大部分的视频格式及解码能力。

搭配1G RAM (2G可选) , 8G ROM , 性能强劲。

超强解码支持MPG,MPG-1/4,AVI,MP4,TS,MKV,RMVB , MP3 , wma , jpeg , bmp等大部分视频格式

接口丰富：支持SD卡 , USB2.0硬盘 , U盘

强大的数字音频功放 , 高保真音频解码 , 强劲2x 5W高保真音箱喇叭 , 完美还原多媒体声音

功能齐全：支持横竖屏播放 , 视频分屏 , 滚动字幕 , 定时开关 , USB数据导入等功能。

管理方便：人性化的播放列表制作软件 , 便于广告播放管理和控制。播放日志 , 方便了解播放情况。

多元化使用方式：可以后台联网发布 , 可以从后台把节目导出U盘更新 , 也可以直接单机制作 , 不需要后台更新。

单机规格参数表：

单机版功能参数

主芯片

MSTAR V59

接口

1xUSB2.0,1xSD

存储介质

U盘,SD卡

视频格式

MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB

最大解码分辨率

1920*1080

图片格式

JPEG,PNG,BMP

音频输出

2x5W

最大帧速

30frm/s

音频抽样速率

32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ

比特率

32kbps-384kbps

最大色深

24bit

最大码流

USB2.0 device : 30MB/S

产品功能

支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。

安卓规格参数表：

双核

八核

CPU

全志A20，Cortex-A7架构，双核主频1.2G

全志A83T，Cortex-A7架构，八核主频1.2G

内存（RAM）

1G

1G (2G可选)

内置存储器

emmc FLASH 8G

emmc FLASH 8G

存储器扩展

最高支持32GB的TF卡扩展

最高支持32GB的TF卡扩展

WiFi

内置802.11b/g/n WIFI

内置802.11b/g/n WIFI

蓝牙

无

内置BT2.0 (选配)

操作系统

Android 4.2

Android 4.4

语言

简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言

简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言

解码分辨率

视频最高分辨率1920*1080

视频最高分辨率1920*1080

视频输出

最大支持HDMI1080P全高清输出

最大支持HDMI1080P全高清输出

支持格式

支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放，支持歌曲列表功能

支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放，支持歌曲列表功能

接口

USB2.0接口

2个USB HOST(1个插针，1个标准USB)

4个USB HOST(两个外置，两个内置)，2个内置可选USB HOST

HDMI输出

1个HDMI 支持1080P输出

1个HDMI 支持1080P输出

AV 输出座

支持1路CVBS输出和2路L/R声道输出)

支持1路CVBS输出和2路L/R声道输出)

3G/4G接口

可扩展3G/4G模块，最高支持全网通

可扩展3G/4G模块，最高支持全网通

SIM卡

无

1个标准SIM卡插槽，最高可支持4G全网通

存储卡扩展

1个标准TF卡插槽

1个标准SD卡插槽

音频喇叭输出

左右声道输出（最大支持双通道4R/3W喇叭）

左右声道输出（最大支持双通道4R/5W喇叭）

耳机座

可以通过外置连接耳机座输出

可以通过外置连接耳机座输出

RTC实时时钟

1个时钟电池座 (RC2032或者通过插座以接更大容量钮扣电池)

1个时钟电池座 (RC2032或者通过插座以接更大容量钮扣电池)

LAN

1个标准RJ45 百M接口

1个标准RJ45 百M接口

面

板

参

数

面板类型

43 " LCD Panel

显示尺寸

941.2 × 529.4mm(W*H)

显示比例

16:9

背光类型

LED

分辨率

1920 × 1080

显示色彩

16.7M

亮度

350cd/m²

对比度

4000:1

可视角度

178 ° (H) / 178 ° (V)

响应时间

6ms

彩色制式

PAL/NTSC/SECAM

使用寿命

60000小时

电

源

电源输入

AC100V ~ 240V

电源功耗

95W

待机功耗

3W

工

作

环

境

工作温度

0 ~ 40

存储温度

-20 ~ 60

工作湿度

10% ~ 90%

存储湿度

10% ~ 90%

产

品

相

关

安装方式

壁挂

产品尺寸

1810.3*592.8 (mm)

外观颜色

银色，金色和黑色可选

外壳材质

铝拉丝，型材厚度21mm

产品认证

ISO9001,3C等