

水封 VA型水封 VS型水封 台湾NAK 台湾TTO 水封

产品名称	水封 VA型水封 VS型水封 台湾NAK 台湾TTO 水封
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	7.00/个
规格参数	材质:橡胶 型号:水封 压力:10
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

产品详情

上海曙波实业有限公司<http://www.shubosy.com>

V形水封 VA型水封 VA形密封圈的特点：

用于旋转运动的端面密封，防止灰尘、水以及其它污物侵入轴承部位或密封系统。（基本形式为VA、VS,特殊条件可选VE、VL型）。

产品常规材质为(NBR)橡胶。也可根据使用环境需要提供(FKM)氟橡胶。可用于大部分轴承中，并且可以作为汽车、汽车、电器、轴承、泵、及其他方面。防止灰尘，水以及其他污物侵入轴承部位或密封系统。1.V形水封用在密封润滑,并兼作防尘和水溅物。

2.V形水封用在密封润滑油

a.如果轴固定在一个方向旋转,可在唇口 接触面开螺旋形槽,使油通过"泵"的效应流出 轴表面。

b.如果轴在二个方向旋转，使用排泄槽作回油孔。

3.V形水封作为防水封。

4.V形水封可用作其他密封的辅助密封

技术数据：温度： - 35 ~ 110度（nbr橡胶） - 25 ~ 200度（氟橡胶）

转线速度：30M / S

工作介质：所有型号的液压油、热空气、蒸气、灰尘弱碱性和酸性的溶液。

水封材质：橡胶55-60度 橡胶(NBR) 氟橡胶(FKM) 氟橡胶65-70度

VA密封圈（水封） VA密封圈(水封)

产品用途: 用于回转轴圆周速度不大于19m/s的机械设备,

水封产品硬度: HS80 ± 5oA

水封工作温度: -40~+200

水封工作压力: 0.03Mpa

水封工作介质: 水 油 油脂 灰尘

水封旋转速度: 19m/s

水封的规格尺寸：

VA水封 型号 适用范围 型号 适用范围

VA3 2.7-3.5 VA190 185-195

VA4 3.5-4.5 VA199 195-210

VA5 4.5-5.5 VA200 190-210

VA6 5.5-6.5 VA250 235-265

VA7 6.5-8

VA8 8-9.5

VA10 9.5-11.5 VS12 11.5-13.5

VA12 11.5-13.5

更多尺寸 请联系客服