

# 天车拖缆，钢厂小车移动拖缆

产品名称	天车拖缆，钢厂小车移动拖缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	50.00/米
规格参数	高柔:耐油 耐寒:耐折 耐腐蚀:耐磨
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

天车移动拖缆电缆适用于额定电压0.6/1KV及以下的起重机、吊车、行车、掘进机、起动拖车及其他移动机械的动力线和照明线路。

采用软结构，确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物，提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。扁平电缆可按顾客需要，在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。

本产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、耐酸碱抗紫外线柔软、防油、无卤素等特性（护套材料齐全）。超强机械负载承受能力设计带钢丝（保护电缆不断裂）设计耐弯曲等等。具有良好的弯曲性能比普通的橡胶套电缆高3倍。

### 技术参数

工作电压：U<sub>0</sub>/U 600/1000 V

测试电压：3000 V

绝缘电阻：20MΩ·km

允许/静态拉伸载荷负载：截面积×15 N/mm

弯曲半径：

固定安装：5x电缆直径

移动安装：10x电缆外径

被迫运动：15x电缆外径

使用温度：

移动安装：-25 ° C to 80 ° C

固定安装：-40 ° C to 80 ° C

耐油性：按照VDE 0472-803的A部分规定

阻燃：按照IEC 60332 - 1的规定