

伺服动力线，伺服电机专用动力线

产品名称	伺服动力线，伺服电机专用动力线
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	高柔:耐油 耐腐蚀:耐磨 耐弯曲:耐寒
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

伺服动力线用于各类马达的电力电缆，尤其是用于交流变频电机的驱动模块中。电缆可用于室内外的安装要求，用于固定及非连续移动的应用。

PUR外护套具有很强的冲击强度，耐油，耐侯，耐酸碱，从而保证电缆的长期使用。

伺服动力线产品优势

屏蔽密度高，电磁屏蔽效果良好，产品可以满足多种标准的伺服系统，产品性能优异，并且可以提供适用于各种拖链等级的伺服电缆编码器电缆

伺服动力线结构

导体：超细多股裸铜丝导体成束绞合，导体结构符合VDE 0295 第 6类 / IEC60228 第 6类

绝缘：TPE-E绝缘芯线（无卤）

芯线标识 黑色动力线打印编码-黄绿接地保护，-信号线，黑色 白色

信号线对绞，塑料铝箔绕包，镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率85%

总成缆：控制线对与电源线以优节距绞合成缆

绕包：无纺布绕包易剥离

屏蔽：镀锡铜丝总编织屏蔽，覆盖率80%

外护套：PUR（RAL 2003）

公司双层屏蔽电机连接电缆0.6/1KV

低电容抗电磁性能强；电缆采用TPE芯线绝缘、绝缘符合VDE 0472的504部分低电容、彩色芯线，PVC护套.