

# 膨润土漆雾凝聚剂 环保膨润土漆雾凝聚剂

产品名称	膨润土漆雾凝聚剂 环保膨润土漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 质量:可靠 效果:漆渣去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

膨润土漆雾凝聚剂 环保膨润土漆雾凝聚剂-苏州恒信达环保科技有限公司

恒信达应环保要求以优质膨润土为原料生产的新一代膨润土漆雾凝聚剂AB剂产品，较传统AB剂产品更加环保清洁；现场使用操作简单，直接按照一定比例投加即可；漆渣上浮迅速、絮团坚固，可很好的去除循环水中的漆渣，去除率可达95%以上。

漆雾凝聚剂是一种分解及去除各类漆粘性之特殊处理药剂，主要成份为一独特有机高分子化合物，尤其适合于喷漆房循环水系统中添加，以分解去除残漆粘性，使循环不易产生恶臭，同时可降低COD含量及废水处理成本。B剂是一种特殊高分子聚合物，可将除去粘性的漆渣凝聚悬浮达到完全上浮的效果，便于去除。

膨润土漆雾凝聚剂 环保膨润土漆雾凝聚剂-苏州恒信达环保科技有限公司

产品名称：恒信达膨润土漆雾凝聚剂AB剂

外观特性：土褐色/红棕色液体

膨润土漆雾凝聚剂AB剂贮存包装：

长期贮存无发霉、变质等现象，冬季会有少量沉淀，使用时经搅拌溶解后加入水中质量不受影响；25kg

(净重) ; 保质期6-10月。

使用方法：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

膨润土漆雾凝聚剂 环保膨润土漆雾凝聚剂-苏州恒信达环保科技有限公司