

## (德国朗盛PA66)德国朗盛总代理商

产品名称	(德国朗盛PA66)德国朗盛总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

(德国朗盛PA66)德国朗盛总代理商

尼龙PA6分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA6。

代理销售：耐高温PA 增强级PA 阻燃级PA 高流动PA 高刚性PA 耐磨PA 高强度PA 热稳定性PA 标准级PA 耐老化PA 抗化学性PA 高抗冲PA 耐候PA。

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66

德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比 PA66 德国朗盛A30H2.0

特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化 PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30% PA66

德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性 PA66

德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用 PA66

德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。 PA66

德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃 PA66

德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、 PA66

德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级 PA66

德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热 PA66

德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

注塑温度：

最大使用温度 --- 220 温度指数 在20000h/5000h，后拉伸强度下降50%时 --- 139/157  
线性热膨胀系数（23-80），干态 --- 2.5-3.5/6-8 10<sup>-5</sup>/K 导热率 干态 --- 0.27 W/(m.K) 热变形温度  
1.8MPa负荷，干态 --- 250 热变形温度 0.45MPa负荷，干态 --- 250

公司供应德国朗盛PA6 PA66 PBT

系列工程塑料，型号齐全，价格实惠，质量有保证。有意者请致电联系！