

选择郑州风幕机时应注意事项

产品名称	选择郑州风幕机时应注意事项
公司名称	郑州欧净环保科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区大学路
联系电话	13140080778

产品详情

选择郑州风幕机应注意什么

风幕机选择—选择时风幕机应注意什么?1、噪音值：每个机器运转都有一定的声音产生，但如果超过人们所能承受的范围，那就是噪音了。不同场合，人们对声音的敏感度不同，若在商场，都是做生意，谈买卖，本就人多声音杂，那么对声音的要求不会很高，但如果在写字楼，和酒店，风幕机运转的声音太大，往往会影响人们工作和休息，所以选购风幕机时，一定要注意其设备的噪音值是多少，宜用在哪种场合。2、风幕机尺寸：风幕机安装在门上，不同的门尺寸会有所不同，而风幕机却有其自身的尺寸，标准风幕机尺寸一般为0.9米、1米、1.2米、1.5米、1.8米，2米这是一般风幕机厂家都会有的尺寸，如果门的尺寸比较特别，则需及时联系卖家订购所需尺寸，避免遇上缺货的窘境。3、风幕机送风方式：风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘，一般情况门的宽度很大程度上决定了风幕机的尺寸，而门的高低则决定了所选风幕机的送风方式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的。

风幕机命名规则当前主流风幕机即自然风风幕机均以FM开始。全国代理的各大品牌自然风风幕机FM1209或者FM1509，其中“FM”是“风幕”的简称；“12”、“15”表示风轮直径（风轮直径越大风量越大，还有一种老式的为09直径的，选用高度一般为1.8-2.5米，一般需要装风帘机的高也会较高，而且12或12.5的小档风就相当于09的正常风力，所以09渐渐被淘汰。）；后两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，12表示1.2米长度）。而对于风幕机长度数量后面的字母，一般为区分各大厂家的个性名称。相对自然风风幕机，热风幕机或者水热风幕机则多以RM开始。

一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。

一般我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选，用门宽来介定风幕机的大小，门高来介定风幕机的送风型式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的，门宽在2000mm的可采用两台900~1000的，也可以采用一台1800~2000的，具体规格有900;1000;1200;1500;1800;2000；它们据制冷制热的方式又分为水，蒸汽，电等物质；主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一新的感觉。

风幕机的选型：风幕机的选型应用主要根据不同的应用场合来区分：1、酒店、宾馆、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人较少，但是门是需要敞开着的，所以为了有限阻挡冷热空气的对流保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框；为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通贯流风幕机。2、饭店、商场、剧院、医院等人口量比较大的地方：这类场所由于门比较开阔（一般不会低于3米）、人量比较大，所以要选择大风量风幕机，如果选用电热风幕机，由于电功率较高，所以如果供电条件有限、由中央空调热水源的情况下尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。3、冷藏库、冷柜：这类场所相对而言更注重产品的实际效用，所以可以选用远翔钻石大风量自然风风幕机，效果非常好。4、恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机是难以达到预计效果的所以选用大风量离心式风幕机，风阻高度可以满足4.5米的为宜。