

平顶山市风幕机郑州风幕机规格型号

产品名称	平顶山市风幕机郑州风幕机规格型号
公司名称	郑州欧净环保科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区大学路
联系电话	13140080778

产品详情

平顶山市风幕机郑州风幕机规格型号

风幕机命名规则当前主流风幕机即自然风风幕机均以FM开始。全国代理的各大品牌自然风风幕机FM1209或者FM1509，其中“FM”是“风幕”的简称；“12”、“15”表示风轮直径（风轮直径越大风量越大，还有一种老式的为09直径的，选用高度一般为1.8-2.5米，一般需要装风帘机的高也会较高，而且12或12.5的小档风就相当于09的正常风力，所以09渐渐被淘汰。）；两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，12表示1.2米长度）。而对于风幕机长度数量后面的字母，一般为区分各大产家的个性名称。相对自然风风幕机，热风幕机或者水热风幕机则多以RM开始。

一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。

一般我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选，用门宽来介定风幕机的大小，门高来介定风幕机的送风型式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的，门宽在2000mm的可采用两台900~1000的，也可以采用一台1800~2000的，具体规格有900;1000;1200;1500;1800;2000；它们据制冷制热的方式又分为水，蒸汽，电等物质；主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一新的感觉。

风幕机的选型应用主要根据不同的应用场合来区分：1、酒店、宾馆、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人较少，但是门是需要敞开着，所以为了有限阻挡冷热空气的对流保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框；为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通贯流风幕机。2、饭店、商场、剧院、医院等人口量比较大的地方：这类场所由于门比较开阔（一般不会低于3米）、人量比较大，所以要选大风量风幕机，如果选用电热风幕机，由于电功率较高，所以如果供电条件有限、由中央空调热水源的情况下尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。3、冷藏库、冷柜：这类场所相对而言更注重产品的实际效用，所以可以选用远翔钻石大风量自然风风幕机，效果非常好。4、恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机是难以达到预计效果的所以选用大风量离心式风幕机，风阻高度可以满足4.5米的为宜。你遇到制冷慢、耗电高、噪音太费电、质量没保障、噪音烦颜值差、空气差等等问题，他们困

扰你了吗，此刻你应该选一台适合你的风幕机，有了他以后，烦恼问题不再是问题。风幕机，一道无形门帘，强有力的空气门，造就清新空气，强劲风速，隔离室内外空气，风幕机是空调伴侣，更是省电管家，风幕机与空调搭配，平衡温度、循环空气，节能省电，风幕机产生的高速气流将空气分成两个不同温度区，保持室内空调效果、节少电能，使空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、蚊虫等，从而创造舒适的室内环境。风幕机通过风轮的转动产生强劲的气流，送出一定速度和温度的幕状气流，形成一面无形的门帘，将室内外分成两个独立温度区域。保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时促进空气循环，使空气更清新。该机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、超市、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，启动该机，能把室内外的空气隔开，防止室内外冷热空气交换，保持室内温度的恒定，使人出入方便同时还可阻挡灰尘、昆虫的进入及有害气体、异味的扩散，并令空气循环，在冬季还可阻挡寒潮侵入室内，创造舒适的室内环境。