

# 气动圆形插板阀、电动圆形插板门

产品名称	气动圆形插板阀、电动圆形插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 气动圆形插板阀、电动圆形插板门技术范围

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB公称通径:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"适用温度:-38 ~1100 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20密封形式:硬密封、软密封泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ );软密封:A级(零泄漏)配套附件:安装法兰

### 可选附件

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)4、电/气阀门定位器(调节型用)

气动圆形插板阀、电动圆形插板门主要零部件材质Key parts material阀体、上盖body,upper cap碳钢、不锈钢Carbon steel,stainless steel阀板Valve plate不锈钢Stainless steel阀杆Stem不锈钢Stainless steel密封圈Seal ring橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy气动圆形插板阀、电动圆形插板门主要性能规范Key performance indicators公称压力Nominal pressurePN壳体试验Casing test $1.5 \times PN$ 密封试验Leak test $1.1 \times PN$ 工作温度Operating temperature橡胶 80 ,四氟密封 180 ,硬密封 425 Rubber 80 ,PTFE 180 ,hard sealing 425 适用介质Working medium糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix设计标准

设计制造Design and manufacture:JB/T8691-1998法兰连接Flange connection:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94结构长度Structural length:GB/T15188.2-94试验验收Testing and acceptance:GB/T13927-9

气动圆形插板阀、电动圆形插板门主要外形尺寸主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension单位

Unit:mmPNDNLDD1D2HN-MPNDNLDD1D2HN-M0.650481601251003354-161.05048160125993354-16654818  
01451203634-1665481851451203634-1680501951601353954-1680502001601353958-16100502151801554658-161005  
02201801554658-16125572452101855308-16125572502101855308-16150572802402106308-20150572852402106308-  
20200703352952657508-202007034029526575012-202507039035032090012-202507040535531090012-223007644040  
0368112512-2030076460410375112512-2235076500460428126016-2035076520470435126016-2240089565515482145  
016-2240089580525485145016-2745089615565532160020-2245089640585545160020-27