

代理PA66 美国杜邦 FR10 阻燃 电子电器

产品名称	代理PA66 美国杜邦 FR10 阻燃 电子电器
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	24.30/KG
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 FR10:FR10 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

PA66的用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

本公司的相关服务与保证：

01.确保质量：随货可提供所经营塑胶原料之有关资料，如：SGS(RoHS)欧盟环保认证报告，FDA食品级认证报告，MSDS物质安全资料表，原厂物料性能表。

02.货源稳定：每月有固定货源到库。

03.诚信经营：

(1)诚实对待顾客，务必执行与顾客的诺言。

(2)以合理的价格为顾客提供最高品质的商品和服务。

特性备注：性能特点：超高抗冲击性，经润滑，抗溶解性，抗紫外线性能良好，耐低温撞击，耐化学性良好，耐油性能，高粘度。

重要参数：密度:1.08 g/cm³ 吸水率:0.8 % 成型收缩率:1.2 % 缺口冲击强度:18 拉伸强度:55 MPa
断裂伸长率:150 % 弯曲模量:1600 MPa 硬度:105 维卡软化点:150 热变形温度:60

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量, 低（至无）铅含量, 阻燃性能

重要参数：密度:1.62 g/cm³ 吸水率:1.5 % 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:95 拉伸强度:140 MPa
断裂伸长率:2.5 % 弯曲模量:8800 MPa 热变形温度:210