

重庆江津工地洗车机

产品名称	重庆江津工地洗车机
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	tj-55:2300*3600*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆渝川天捷自动冲洗设备是由机身底板、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定构成，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。

自动冲洗设备是一种能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备，是依据建管局、城管局、环保局等部门治理各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆对环境污染的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。

自动冲洗设备有自动和手动两种控制方式，自动和手动可以自由转换。该设备采用美国先进的红外线感应，能自动感应车辆，自动完成车辆的清洗，从而能够完全实现无人操作。

产品特点：

- 1、独特造型，经典设计；
- 2、专业的防锈处理，持久耐用；

- 3、循环用水，节约大量水资源；
- 4、设备牢固耐用使用周期长；
- 5、本设备可拆装,可适用不同工作场所，转场方便；
- 6、安装简单，操作方便；
- 7、专业清洗工程运输车辆；
- 8、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 9、自动排泥（可选）；
- 10、利用360度高压水嘴对车辆的轮胎和底盘进行冲洗；
- 11、专用不锈钢喷嘴；
- 12、采用机械感应，自动控制无需人工；
- 13、清洗时间短，50秒清洗完毕；
- 14、运输安装简便，2小时可投入使用

订货须知

用户可根据自身需求提出具体要求，量身定制

订货时提前所要基建图纸，建好基础设施

项目 参数

型号 tj-55

尺寸 230cm*360cm*100--200cm

适用车辆 100吨各类工程车辆及垃圾运输车辆

启动方式 手动+自动（经过S/W的感应自动洗轮）

冲洗压力 3-4kg/cm

冲洗时间 10-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）

冲洗方式 高压喷嘴冲洗，车辆自行

耗水量 循环用水（1-5L/辆）

总功率 5.5KW

污泥清除方式 直排

电源 三相 380V 50HZ

正确操作规程:

- 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，进入待机状态。
- 5、车辆进入工地洗车台前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 8、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。

9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。