重庆酒店变色玻璃,智能调光玻璃

产品名称	重庆酒店变色玻璃,智能调光玻璃
公司名称	重庆柠都建筑材料有限公司
价格	1300.00/平米
规格参数	南唐:nd1102 5+5:1252456 重庆:115
公司地址	重庆市渝中区大坪正街一巷6号
联系电话	13657662363

产品详情

通电透明.断电磨砂.源于调光膜的"电光效应"

- 2.安全性:采用夹层玻璃生产工艺.夹层中的胶片能将玻璃牢固粘结,可使调光玻璃在受到冲击3.破碎时,玻璃碎片粘结在胶片中,不会出现玻璃碎片飞溅伤人.
- 3.环保特性:调光玻璃中的胶片及调光膜可以屏蔽90%以上的红外线及99%以上的紫外线,屏蔽红外线可减少热辐射及传递,屏蔽紫外线可保护室内的陈设不因紫外线辐射而出现退色,老化等情况.
- 4.隔音特性:调光玻璃中间膜具有声音阻尼作用,可有效阻隔各类噪音.

性能参数:

规格

最尺寸: W980mm*H3000mm

玻璃规格:普通白玻,超白玻,有色玻璃等,厚度可为

4mm, 5mm,6mm,8mm,10mm.

夹层厚度: 约为1mm

用电性能

操作电压:AC110V

频率范围:50HZ~60HZ

安培数:AC110V 下100mA 每平方米

消耗功率:A C110V 下7W每平方米

开关速度:小于一秒[从磨砂到透明:

100毫秒,从透明到磨砂:400毫秒]

光学性能

通过电源开关控制,玻璃在磨砂与乳白色之间转换

并行光透射:通电75%,断电10%

阳光透射:通电80%,断电60%

磨砂度:通电3%,断电82%

抗紫外线:大于98%

可视角度:130度

使用环境

负二十摄氏度到正六十摄氏度

使用寿命:大于五年

质量保证:两年

应用:

阳台飘窗,酒店淋浴室,室内空间隔断,小型家庭影院幕布

幕布,办公室,会议室隔断