

优质水滑石厂家直供 稳定性好

产品名称	优质水滑石厂家直供 稳定性好
公司名称	靖江市康高特新材料科技有限公司
价格	13.60/公斤
规格参数	康高特:康高特 FM300:FM300 江苏靖江:江苏靖江
公司地址	江苏省靖江市横港南路158号
联系电话	052384509877 13815981717

产品详情

水滑石FM300是一种层状无机材料，它无毒、无害、不含重金属，是一种环保型吸酸剂、阻燃剂、热稳定剂助剂，广泛应用，靖江市康高特塑料科技有限公司多年来共同研究，现生产水滑石的技术已稳定。

一、水滑石FM300物性：

名称：水滑石

二、水滑石FM300性质：

白色粉末、无味、无毒、不燃，250 开始分解。水不溶，酸可溶。

三、水滑石FM300用途：

1. 与其他热稳定剂，如有机锡、或锌盐共同作为热稳定剂，可进一步提高PVC的热稳定性。
2. 可提高PVC阻燃性，抑制PVC燃烧时的烟雾，也可用于各种橡胶，如EPDM、NBR等，不但有良好阻燃性，而且具有补强效果。
3. 与其他助剂共同使用，提高PVC的光稳定性和耐侯性。

4. 促进PVC农膜对红外光的选择吸收，提高农膜的保温性。

5. 可改善农膜的防雾滴性能。

四、水滑石FM300产品指标：

细度：300目

PH值：6~10

含水率：0.5%（105℃，1小时）

热失重：35%

五、水滑石FM300适用领域：

型材、管材、木塑、薄膜、电线电缆阻燃护套、汽车及电器阻燃配件、矿井导风筒、工厂及列车用防静电抗摩擦地板、阻燃型塑钢门窗、防火涂料、保温农膜、红外吸收材料等。

产品型号FM300序号项目指标给用户您带来的好处
1外观白色粉末
2水滑石比重（g/ml）2.1分散性好，热稳定性提高
3重金属含量 < 10ppm
4干燥失重（105℃，1hr）0.5%生产型材时不会产生气泡，型材表面亮滑
5水滑石脱水开始温度约350℃
6比表面积BET（m²/g）158吸收氯化氢的能力提高
7水滑石体积密度（g/ml）0.38降低您运输成本和仓储成本
8吸油量（ml/100g）50生产稳定剂时不会降低润滑剂的含量；
9水滑石平均粒径（μm）0.7生产钙锌稳定剂时不会产生团聚现象
10FM300+硬脂酸锌良好解决型材的初期白度
11FM300+甲基锡良好降低型材的综合成本
12透明性-用在硬质品良好私人定制，硬质品专用
13与甲基锡热稳定剂比较正常为你降低成本，产生效益
14水滑石应用推荐5%-10%占稳定剂总量的5-10%
15稳定剂综合成本-使你的企业有竞争优势，获得利润*此表数据不能作为标准用途使用（典型值不应用作考核指标）

靖江市康高特水滑石产品六大优势：

1 康高特专业生产水滑石厂家，

2.质量保证，

3.提供免费样品试验封样保存

4.价格优惠。

5.一票制送货配载（含税含运费）仓库到仓库

6.技术支持到位：完善使用方案。

7.水滑石外观：白色粉末，无色无味

、