广东广州PB-Ⅰ型聚合物改性沥青防水材料价格趋势

产品名称	广东广州PB-Ⅰ型聚合物改性沥青防水材料价格趋势
公司名称	广州嘉佰丽防水工程有限公司
价格	28.88/桶
规格参数	品牌:嘉佰丽 型号:PB-1 产地:广州
公司地址	广州市白云区龙归街鹤龙五路10号8806房（注册地址）
联系电话	18613010345

产品详情

广州嘉佰丽道桥专用PB桥面防水涂料?产品简介：

广州嘉佰丽道桥专用PB桥面防水涂料是以多中橡胶共同复合对沥 青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青
防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料
，亦可用于屋面、地下、
隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体
防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

产品特点：

1）,该产品无毒,无味,无环境污染,冷施工；

2）,主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿,交联,使改性呈现出高聚物性能；

3）,涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性；

4）,抗剪切力强,与玻璃短纤维复合施工,形成柔性桥面防水层；

5）,与硅烷浸渍液复合施工形成刚柔结的桥面防水层,能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命,是砼基础为理想的防水涂料。

PB桥面防水涂料施工工序：

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍 防水层（根据施工要求可进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土

1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，或者使用专用密封材料处理。

2、喷涂作业时，喷枪宜垂直于基层，距离宜适中，匀速移动。应按照先细部后整体的顺

序连续作业。每次涂膜实干后再进行涂刷或喷涂，以防涂膜受损，每次涂刷间隔时间约4-6小时，
喷涂时应顺风施
工。喷涂作业完毕后，应按使用
说明书的要求检查和清理机械设备，并妥善处理剩余物料。

3、为避免涂料污染防撞墙，防撞墙应用无纺布或者塑料薄膜覆盖。

4、防水层应根据工程等级，施工规范或施工方案要求进行操作。使之达到设计标准。并可根据业主或设计要求增设增强层。

广州嘉佰丽道桥专用PB桥面防水涂料用量：一般面层1.5-3 kg/㎡,并可根据工程等级调节。

广州嘉佰丽道桥专用PB桥面防水涂料技术指标：

PB桥面防水涂料注意事项：

1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

2、气温低于0°C以下或高于3 5°C不得施工（应避免高温施工）。

3、贮运温度5°C-35°C为宜。

4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

5、涂膜未干燥或未铺装沥青仝前，严禁踩踏和汽车行使。

6、施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。