

# 小型吸粪车价格

产品名称	小型吸粪车价格
公司名称	济宁市航通车辆销售有限公司
价格	12000.00/辆
规格参数	轴距:2810 轮胎规格:5.00-14/6.50-16 最大速度(Km/h):48.0
公司地址	山东省济宁市嘉祥县
联系电话	13280055866 15564728288

## 产品详情

底牌配置：

外形尺寸(mm) 4300 × 1425 × 2000 轮胎规格 5.00-14/6.50-16 燃料种类 柴油  
轴距(mm) 2810 22马力高低速。后全浮，加装防溢阀。

上装配置：

吸粪车的吸粪导物管可360度旋转，排放有加压排放和自流排放两种方式。吸粪车抽满污（粪）罐体时间 5min，吸程： 7m。真空吸粪车自吸自排，工作速度快容量大，运输方便，适用于收集运输原油液体物质、下水道泥浆、淤泥、石块等体积较大、含水量较小等物质。

吸粪车罐体可采用：碳钢、不锈钢。吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、高压成型罐体、水气分离器、油气分离、多路换向阀、吊杆、放粪阀、吸粪\*，管网系统组成，并装有真空压力表、视污窗（管），洗手装置。公司生产的吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计不变形，安装全国质量评比第一名的真空吸粪泵（日本技术）。公司另售各类吸粪车配套件、吸粪泵、取力器等配套件。

## 吸粪车化油器原理

要使吸粪车能持续不断地工作(行驶)，必须不间断地向发动机供油、送气，不仅供给，还要使它们恰当地混合，燃烧完了还要使废气能顺利地排出。为此，燃油需要储存在一个油箱内，将油箱中的燃油送入

发动机，必须有油泵和管道。为了防止燃油遭受污染，需要滤清器加以过滤。外界空气含有沙尘，送入发动机的空气需要空气滤清器予以过滤。清洁的空气如何与燃油按需要配制，则需要一个不可缺省的部件，那就是吸粪车化油器

## 真空泵工作原理

吸粪车真空泵要工作首先要了解它的工作原理，工作原理中比较重要的是动力的来源和稳定性的考虑。真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气，使之形成负压，利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内，利用空气压力将污物排出罐外(真空泵连续工作时间一般不超过30分钟)。