

PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀

产品名称	PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀电动装置参数：

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
- 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
- 5、环境温度：-20 ~ 40 。
- 6、可选：配电气控制器。

工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180

碳素钢：-29 ~ 425

不锈钢：-40 ~ 1100

铬钼钒钢： 550

工作压力：0.6~1.6MP

PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀材料说明

代号 零件名称 材质说明

名称 牌号

1 圆螺母 优质碳素钢 25

2 手轮 灰口铸钢 HT200

3 轴承压盖 优质碳素钢 35

4 阀杆螺母 铝青铜 ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2

铝青铜 ZCuZn25A16Fe3Mn3

5 轴承 — 51110

6 阀杆 不锈钢 304、316、2Cr13

7 支架 碳素钢、不锈钢 WCB、CF8等

8 闸板 不锈钢 304、316、304L、316L、2Cr13

9 螺栓螺母 优质碳素钢 35

10 填料压盖 碳素钢 WCB

11 填料 柔性石墨盘根石棉根

增强四氟纤维盘根 —

12 阀体 碳素钢、不锈钢 WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)

、CF8M (316)、CF3M (316L)、

密封座堆焊合金或不锈钢

PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀主要性能规范

公称压力PN(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 适用介质

1.0 1.5 1.1 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物

PZ973W电动高温闸板阀、耐高温插板阀外型及连接尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-M 电装

型号 电机

功率 公称

转矩 重量

0.6

MPa 50 50 90 110 370 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 52.3

65 50 110 130 460 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 53

80 50 125 150 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 55

100 50 145 170 780 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 57.4

125 50 175 200 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 62

150 60 200 225 980 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 71.3

200 60 255 280 1053 365 283 371 219 8-M16 DZ15 0.37 150 80.5

250 70 310 335 1060 365 283 371 219 12-M16 DZ20 0.37 200 99.6

300 80 362 395 1230 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 122.7

350 90 412 445 1250 365 283 371 219 12-M20 DZ30 0.55 300 148

400 100 462 498 1767 365 283 371 219 16-M20 DZ30 0.55 300 158

450 120 518 550 1920 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 224

500 130 568 600 2010 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 241

600 140 670 705 2110 560 365 470 310 20-M22 DZ60 2.2 600 335

1.0

MPa 50 50 100 125 370 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 54

65 50 120 145 460 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 60

80 50 135 160 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 62

100 50 155 180 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 66

125 50 185 210 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100