

火锅底料灌装封口机价格优惠

产品名称	火锅底料灌装封口机价格优惠
公司名称	温州恒佑自动化科技有限公司
价格	61820.00/台
规格参数	电源:380 温控范围:0-400 输送载重:500
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江村温州大道508号温州广纳五金装饰市场南区一楼21排115号
联系电话	13736357580 18986122919

产品详情

设备名称:全自动灌装封口机

设备型号:LG-1

全自动灌装封口机适用于塑料杯、塑料盒自动灌装封口。全自动操作，自动完成落杯、灌装、紫外线杀菌、光电跟踪、日期打印、封口、切边等。该机采用钢铁与不锈钢制造，结构简单，操作容易。并且料筒安装搅拌装置。可以根据客户的需求设计机器。该机适用于各种塑料杯，碗等材料的灌装封口，用塑料复合膜或铝塑复合膜进行热封和切边，如鱼干、菌类、金贝类、牛奶等盒装产品深受各地人们的喜爱，经包装后的产品外形美观，立体感强。本机设计新颖，结构简单合理，操作方便，包装效果较为理想，外部材料采用不锈钢和铝合金，符合卫生要求，特别适合中小企业选择使用。

设备参数

型号 LG-1

包装速度 5040-6480杯/时

封膜宽度 200mm

充填容量 0-35ml

使用电源 3-phase 4-line socket(380V50HZ)

电机功率 0.75KW

加热功率 3KW

使用气压 0.5MPa-0.75 MPa

最大耗气量 0.45m³/m

外形尺寸 3060*1500*1620mm

机器重量 About400kg

使用注意事项

穿胶膜

拿到胶膜需确认胶膜卷绕方向，找出逆时针方向，并将其放到胶膜杆上固定。(穿胶膜时请关闭电源)

注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合，如无法紧密结合，需用美工刀将胶膜纸管内侧切斜角再行放入。穿好胶膜后用胶布将胶膜牢牢的贴在收料纸管上。

封口操作步骤

接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将温控器设定到预定温度，此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后，红色恒温指示灯亮(封口机在工作时，电热装置在加热和保温状态中不断交替，故绿色和红色指示灯也不断交替显示，这属正常现象)。

将胶杯放入下模滑板，用手将下模滑板推入到确定位置(若为全自动封口机或自动封口机，放入胶杯后，下模滑板会自动进入)，向下压动封口机的手柄至最大行程，保压1~2秒钟，然后缓缓升起手柄，并推至原来位置。

拉出下模滑板，取出胶杯，放入未封口胶杯，进行另一个循环。

清洁与保养

定期清洁机台表面、底板及下模滑板、沟槽、上模内压板及定位杆(注:必须关闭电源并恢复常温)。

下模滑板、压杆轴承、偏心轮与导柱、导轨等传动部位定期加黄油，以保证机器的使用性能。

清洗齿刀方法:先用棉花球将下模的两个泄水孔塞住，将开水倒入下模沟槽内，倒满为止，然后推入

下模滑板到位，把上模下压，压至最低点，让齿刀浸泡若干分钟至清洁为止，反复数次。