

# 医疗级PCABS

产品名称	医疗级PCABS
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	医疗级PC/ABS:医疗级PC/ABS
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

专业供应PC/ABS 塑胶原料：环保PC/ABS；阻燃PC/ABS；PC/ABS合金材料；改性塑料PC/ABS；导电PC/ABS；加碳纤PC/ABS；加纤PC/ABS；耐高温PC/ABS；医疗级PC/ABS；耐低温PC/ABS；防火PC/ABS；无卤PC/ABS；电镀PC/ABS；耐油PC/ABS；货源充足，质量保证，并能提供相关的加工技术指导，可提供物性表(PDF,DOC格式),SGS,MSDS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息，详情请来电洽谈！

- 1.供应PC/ABS.C1110沙伯基础：高抗冲，延展性，注射成型HB；
- 2.供应PC/ABS.C1100沙伯基础：中粘度中流动，高抗冲，低耐热，HB；
- 3.供应PC/ABS.C1200沙伯基础：高抗冲，高耐热，延展性HB。用途：电气/电子应用领域、家电部件、汽车领域的应用；
- 4.供应PC/ABS.C1200HF沙伯基础：高抗冲，高耐热，高流动HB。用途：电气/电子应用领域、家电部件、汽车领域的应用；
- 5.供应PC/ABS.C2800沙伯基础：无卤阻燃V-0高抗冲，易流动，薄壁用；
- 6.供应PC/ABS.C2950沙伯基础：无卤阻燃V-0高抗冲，易流动；
- 7.供应PC/ABS.C2950HF沙伯基础：无卤阻燃V-0高抗冲，高流动；
- 8.供应PC/ABS.C6200沙伯基础：无卤阻燃V-0高抗冲，易流动；
- 9.供应PC/ABS.C6600沙伯基础：无卤阻燃V-0抗水解 易流动；
- 10.供应PC/ABS.T-45德国拜耳：通用级，可电镀，热稳定用途：电气/电子应用领域、汽车领域的应用、医疗/护理领域的应用、营业设备；
- 11.供应PC/ABS.T-65德国拜耳：通用级，耐低温撞击HB用途：汽车领域的应用；

- 12.供应PC/ABS.FR2000德国拜耳：注射品级，无卤阻燃V-0易流动用途：草坪和园林设备、片材、电气/电子应用领域、汽车领域、电器用具、型材、医疗/护理领域、营业设备；
- 13.供应PC/ABS.FR2010德国拜耳：注射品级，无卤阻燃V-0易流动用途：草坪和园林设备、片材、电气/电子应用领域、汽车领域、电器用具、型材、医疗器械、营业设备；
- 14.供应PC/ABS.PC-345台湾奇美：高流动，注射成型HB用途：手机外壳、汽车部件；
- 15.供应PC/ABS.PC-365台湾奇美：高耐热，高抗冲，注射成型HB；
- 16.供应PC/ABS.PC-385台湾奇美：超高抗冲，超高耐热HB用途：手机外壳、汽车部件；
- 17.供应PC/ABS.MC1300沙伯基础：电镀级，高抗冲，易流动。用途：汽车领域的应用；
- 18.供应PC/ABS.MC8002沙伯基础：高抗冲，延展性，低粘度。用途：汽车领域的应用；
- 19.供应PC/ABS.T-85德国拜耳：通用级，高冲击和缺口冲击强度。用途：汽车领域的应用；
- 20.供应PC/ABS.FR3030德国拜耳：挤出级，无卤阻燃V-0；
- 21.供应PC/ABS.FR3000德国拜耳：阻燃V-0光稳定性，易流动；
- 22.供应PC/ABS.FR110德国拜耳：注射品级，无卤阻燃V-0，光稳定性良好。用途：包装、家用货品、草坪和园林设备、片材、型材、电气/电子应用领域、电器用具、汽车内/外部零件、营业设备；
- 23.供应PC/ABS.PC-540台湾奇美：高耐热，阻燃V-0。用途：笔记本电脑外壳、雷射印表机部件；
- 24.供应PC/ABS.PC-510台湾奇美：高流动，阻燃V-0。用途：电脑显示器外壳、电脑及通讯用品。
- 25.PC/ABS.DN-1530B主要性能：未指定填料\增强材料30%，刚性高，良好的流动性。重要参数：密度:1.4 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:2 %弯曲强度:110 MPa；
- 26.PC/ABS.DN-3520F主要性能：未指定填料\增强材料30%，刚性高，良好的表面光洁度，流动性高。重要参数：密度:1.34 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:4 %弯曲强度:100MPa；
- 27.PC/ABS.T-3011主要性能：抗撞击性良好，耐热性高，良好的流动性，一般目的。重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:80 断裂伸长率:110 %弯曲强度:90 MPa；
- 28.PC/ABS.T-3713主要性能：抗撞击性良好，耐热性高，流动性高，一般目的。重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:80 断裂伸长率:120 %弯曲强度:80 MPa；
- 29.PC/ABS.TN-3813BW重要参数：密度:1.25 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:15 %弯曲强度:90 MPa；
- 30.PC/ABS.TN-7000主要性能：阻燃剂，抗紫外线性能良好，无卤，良好的流动性，阻燃性能。重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:80 %弯曲强度:95 MPa
- 31.PC/ABS.TN-7000F主要性能：阻燃剂，高刚性，抗紫外线性能良好，无卤，良好的流动性，阻燃性能。重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:12 断裂伸长率:20 %弯曲强度:96 MPa；
- 32.PC/ABS.TN-7500主要性能：阻燃剂，抗紫外线稳定剂，无卤，良好的流动性，阻燃性能。重要参数：

密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:13 断裂伸长率:50 %弯曲强度:95 MPa ;

33.PC/ABS.TN-7500F主要性能：阻燃剂，刚性高，抗紫外线稳定剂，无卤，良好的流动性，阻燃性能。  
重要参数：密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:30 %弯曲强度:96 MPa。

## 【经营范围】

主要产品有：

- 一、通用塑料ABS、AS、PP、LLDPE、LDPE、HDPE、HIPS等
- 二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、POM、PBT、PMMA、PA6、PA66等
- 三、合成橡胶：TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、EVA等

## 售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，盛优塑化将为您们提供最专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，盛优塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：盛优公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐最适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择最适合的发货方式，包括物流方的选择等。

## 售后服务

运费优惠：运费送货上门服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：盛优塑胶保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。