

自动停机7千瓦柴油发电机

产品名称	自动停机7千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮柴油发电机组可以提供符合输出要求的可靠电力。从小负载型民用、商用领域到重工业领域，每台欧洲狮动力发电机组都为提供大电力、性能、灵活性和燃油效率而设计。

自动停机7千瓦柴油发电机在装配过程中要按对角拧上螺钉，不要一个螺钉审批权紧后再拧紧第二个。待所有螺钉拧上后，再逐渐将所有螺钉按技巧请求拧紧。

若是因为回油螺钉松动所致，只有维修职员用梅花扳手按划定扭矩将其拧紧即可。

用套筒扳手或梅花扳手按对角全体拆下油底壳固定螺钉。

柴油发电机组输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油的解决方式接口部位漏柴油的故障个别都是因为垫片破坏或回油螺钉松动所造成的。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数：

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：945

宽mm：540

高mm：705

整机净重KG：170

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-790TSI产品介绍：

1.欧洲狮GT-790TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

- 2.欧洲狮GT-790TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-790TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-790TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-790TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-790TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

售前我们有专业的工程师为用户提供技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导。售中我们公司在收到用户通知立即派专业的技术人员到安装现场进行指导机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作。

售后：

- 1.免费指导安装、调试。
- 2.免费为用户的操作及维修人员进行技术培训和咨询。
- 3.指导保养.维护。
- 4.对终用户建立档案，跟踪服务，定期维修。
- 5.公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术帮助。