

高考应急8KW柴油发电机

产品名称	高考应急8KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮柴油发电机适应于小型柴油发电机组控制系统的控制算法。在对控制系统模型的分析基础上,对常用的PID控制算法以及目前受到广泛关注的单神经元理论进行了分析,设计了单神经元自适应PID控制器。在MATLAB中的仿真比较表明,在小型高速发电机控制系统中,单神经元自适应PID控制器在保证足够快的响应速度的前提下,具有比一般PID控制器更好的调抑止效果。

高考应急8KW柴油发电机机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地因为在正常燃烧的情况下所排出的烟都是无色透明的气体,这是理想状态下的情况柴油机控制系统的仿真,小家电产品的电源,如发电机,用于背有点像一个小建筑设施。

产品型号: GT-950TSI

发电机参数:

额定功率KW: 8

备用功率KW: 8.2

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款(带四轮)

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：945

宽mm：540

高mm：705

整机净重KG：170

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-950TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-950TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-950TSI 使用寿命长，维护简单。

- 3.欧洲狮GT-950TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-950TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-950TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-950TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

发电机必须提供可靠的且没有损坏所需的预期功率，这是由制造商到一个特定的发电机组模型提供一个或一个以上的评分来实现。发电机的具体运作模式作为备用发电机可能只需要操作每年几个小时，但工作作为首要发电机相同的模型必须连续工作。例如，10%的过载可以容忍的预期运行时间短 - 在运行时，备用发电机可以与指定的操作。

同样的模型生成器将携带一个较高的评价，备用的服务比它会连续工作。欧洲狮发电机厂家给每个设置根据国际商定的定义评级。