

德国巴斯夫TPU-中国总代理商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 德国巴斯夫TPU-中国总代理商 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室 |
| 联系电话 | 13611909968 13611909968 |

产品详情

德国巴斯夫TPU-中国总代理商

德国巴斯夫TPU代理批发TPU:55度55度60度65度70度75度80度85度90度95度现货出售

TPU S95A 德国巴斯夫 萧氏A
95硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S98A 德国巴斯夫
萧氏A 硬度:98，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S60D 德国巴斯夫
萧氏D 硬度:60，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S74D 德国巴斯夫
萧氏D 硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU B85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 685A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚酯透明规格。

TPU性能：它具有稳定性和易脱模的挤塑品级。分类：注塑、挤出、吹塑。

TPU用途：工程制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件；电缆套塑、织物涂覆，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带、表带等。